

Gâche électrique à mémoire stationnaire invisible 12-24V AC/DC + varistance - SEWOSY - SE2MI



Référence (SKU) : SEW00069

EAN : 3701207308391

Réf. fournisseur : SE2MI

DESCRIPTION

Gâche électrique à émission de courant 12/24V AC/DC Sewosy SE2MI La gâche électrique Sewosy SE2MI à émission de courant avec varistance est un mécanisme qui permet le verrouillage ou le déverrouillage d'une serrure, une solution résistante aux effractions assurant une sécurité renforcée des portes et des portillons. Cette gâche à encastrer fonctionne aussi bien en 12 volts qu'en 24 volts, en courant continu ou alternatif, ce qui lui permet d'être adaptée à de nombreuses installations, elle assure des ouvertures et des fermetures fiables et efficaces lorsqu'elle est actionnée. Un dispositif de verrouillage avec mémoire mécanique intégrée fonctionnel et pratique qui permet de sécuriser et de contrôler l'accès des entrées. La SE2MI Sewosy est un système de contact stationnaire dit invisible car il est intégré au fonctionnement de la gâche électrique, la protégeant des éventuelles tentatives de piratage. Le courant à émission déclenche le déverrouillage de l'accès, il faut ensuite que la porte soit refermée manuellement pour que le verrouillage soit réactivé grâce au pivotement du demi-tour. La gâche électrique Sewosy SE2MI possède une varistance qui protège le système de verrouillage afin de contrer les éventuelles surtensions de l'alimentation, son demi-tour est réglable jusqu'à 4 mm. Les dimensions de la gâche SE2MI sont réduites par rapport aux gâches électriques standards, pratique à installer, idéale pour la rénovation dans une réservation existante. La gâche Sewosy SE2MI détient un corps symétrique, réversible elle peut être utilisée pour les portes en DIN gauche comme en DIN droite et convient pour de nombreuses installations. Les gâches électriques ROUREG Sewosy s'adaptent à de nombreuses applications, en rénovation ou en construction neuve, sur des portes spécifiques comme les portes en verres ou coulissantes, sur des issues de secours, elles assurent le contrôle d'accès des bureaux des bâtiments, des commerces, des écoles, des hôpitaux, etc. La gâche électrique est conçue pour offrir une résistance significative à l'effraction. Sa force de retenue est de 300 daN, à condition que les recommandations et les instructions de pose de Sewosy soient respectées. Cette gâche électrique SE2MI Sewosy résiste à des corps solides d'un diamètre supérieur à 1 mm et à des chutes de gouttes d'eau de 15° par rapport à la verticale grâce à son indice de protection IP42. Universelle et polyvalente la gâche SE2MI électrique convient à une large gamme d'application, à encastrer elle permet une intégration esthétique et discrète s'insérant directement dans le dormant de la porte.