Gâche électrique à rupture de courant 12V DC + varistance - SEWOSY - SE3



Référence (SKU) : SEW00070
EAN : 3701207308445
Réf. fournisseur : SE3

DESCRIPTION

Gâche électrique à rupture de courant 12V DC Sewosy SE3La gâche électrique Sewosy SE3 à rupture de courant avec varistance est un mécanisme qui permet le verrouillage ou le déverrouillage d'une serrure, une solution résistante aux effractions assurant une sécurité renforcée des portes et des portillons.Cette gâche à rupture de courant fonctionne en 12V DC elle assure des ouvertures et des fermetures fiables et efficaces lorsqu'elle est actionnée.Un système fonctionnel et pratique qui permet de sécuriser et de contrôler l'accès des entrées à distance.La gâche électrique Sewosy SE3 possède une varistance qui protège le système de verrouillage afin de contrer les éventuelles surtensions de l'alimentation, son demi-tour est réglable jusqu'à 4 mm.Les dimensions de la gâche SE3 sont réduites par rapport aux gâches électriques standards, pratique à installer, idéale pour la rénovation dans une réservation existante.Une gâche électrique à rupture de courant Sewosy 12V DC avec varistance réversible qui s'installe très facilement sur des ouvrants DIN droite ou DIN gauche.Les gâches électriques ROUREG Sewosy s'adaptent à de nombreuses applications, en rénovation ou en construction neuve, sur des portes spécifiques comme les portes en verres ou coulissantes, sur des issues de secours, elles assurent le contrôle d'accès des bureaux des bâtiments, des commerces, des écoles, des hôpitaux, etc.La gâche électrique est conçue pour offrir une résistance significative à l'effraction. Sa force de retenue est de 300 daN, à condition que les recommandations et les instructions de pose de Sewosy soient respectées.Cette gâche électrique SE3 Sewosy résiste à des corps solides d'un diamètre supérieur à 1 mm et à des chutes de gouttes d'eau de 15° par rapport à la verticale grâce à son indice de protection IP42.Universelle et polyvalente la gâche SE3 électrique convient à une large gamme d'application, à encastrer elle permet une intégration esthétique et discrète s'insérant directement dans le dormant de la porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gâche électrique standard
- Gâche encastrée ROUREG
- Fonctionnement à rupture de courant
- Tension d'entrée 12V DC
- Force de retenue 300 daN

- Demi tour réglable (3mm)
- Type de pose encastrée
- Garantie 2 ans
- Indice de protection : IP 42
- Dimensions : 66,8 x 20,5 x 28 mm
- Poids : 0,16 kg