Gâche électrique 3 PANIC 12-24V DC + 8 entretoises 2,5 mm à rupture de courant - SEWOSY - SEAP3



Référence (SKU) : SEW00077
EAN : 3701207318765
Réf. fournisseur : SEAP3

DESCRIPTION

Gâche électrique 1 PANIC à émission de courant 12-24 V AC/DC avec 8 entretoises de 2,5 mm, conçue pour le verrouillage électrique des portes équipées d'un dispositif anti-panique.Fonctionnement à émission de courant pour un déverrouillage électrique à la demandeCompatible avec les portes équipées d'un dispositif anti-paniqueAlimentation 12-24 V AC/DC adaptée à différentes configurations électriquesLivrée avec 8 entretoises de 2,5 mm pour un ajustement précis de l'installationPermet d'adapter facilement le positionnement de la gâche selon la configuration de la porteSolution adaptée aux systèmes de contrôle d'accès et de sécurité des bâtimentsConstruction robuste pour une utilisation quotidienneInstallation simple et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Gâche
• Type de pose : En saillie
• Modèle à rupture de courant
• Tension de fonctionnement : 12-24V DC +/- 10%
• Consommation électrique : 12-24V DC : 280 / 185 mA
• Force de retenue : 300 DaN
• Entretoises de série : 8 x 2.5 mm
• Indice de protection: IP 42
• Dimensions : 141 x 40 x 24 mm
• Poids : 1,20 kg