Alimentation à découpage 24VDC 2.5 A (emplacement 2 accus 7Ah) sans relais défaut - SEWOSY - AD24025-SR



Référence (SKU) : SEW00006
EAN : 3701207319618
Réf. fournisseur : AD24025-SR

DESCRIPTION

Alimentation à découpage 12V DC 2,5A avec relais - Sewosy AD24025-SRLe coffret WATT'S AD alimentation à découpage Sewosy AD1205-SR avec relais assure la continuité électrique et garantie stabilité et performance des installations.Le AD24025-SR Sewosy d'une puissance de 60W convient pour l'alimentation des produits de verrouillage et de contrôle d'accès, auxquels il restitue exclusivement du 24V DC, le courant de sortie total est de 5 ampères maximum.Le coffret d'alimentation électrique Sewosy est indispensable, il assure une alimentation stable et sécurisée des systèmes de contrôle d'accès et de verrouillage.Il est possible d'intégrer deux batteries d'une capacité de stockage de 1x7 Ah au coffret d'alimentation Sewosy AD24025-SR afin de secourir un dispositif de verrouillage. Deux autres relais NO/NC sont également présents dans le dispositif, l'un signale les défauts du secteur, l'autre informe sur le niveau de charge de la batterie.Ce dispositif est doté d'un système d'autoprotection efficace, un contact inverseur envoie un report d'information à la centrale de surveillance si le coffret est ouvert.L'alimentation à découpe AD24025-SR Sewosy dispose d'une protection par fusible électronique PTC et d'un relais de signalisation intégré servant à indiquer les éventuels défauts de secteur.Son coffret métallique est sécurisé par un verrouillage à clé, le raccordement est facilité par le bornier à vis.L'alimentation WATT'S AD Sewosy 24V pour contrôle des accès peut être déportée du mur grâce à des entretoises inclues. Le dispositif de conception permet le passage de câble par l'arrière en cas d'arrivée d'une goulotte.Le boitier de l'alimentation à découpe Sewosy possède 3 LEDS, celles-ci donnent des informations visuelles : présence secteur, présence du 24V DC et charge de batterie, la LED est fixe si la batterie est vide ou chargée, elle clignote si la charge est en cours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 24VDC
- Intensité de sortie : 2.5A
- Puissance : 60W
- Courant de charge batterie : 900mA
- IP 40

• Section des conducteurs : max 2.5 mm²
• Protection PTC contre les sur-intensités et les courts-circuits
• Nombre et type de batteries (non fournies) : max. 2 x 7 Ah
• Signalisation secteur, sortie 24V DC, batterie par voyant
• Signalisation défauts par voyant (présence secteur - batterie seuil bas)
• Verrouillage du coffret : clé
• Autoprotection intégrée
• Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
• Dimensions : 26.4cm x 32.8cm x 7.48cm
• Poids : 2.4Kg