Lecteur de proximité avec clavier de programmation – bornier a vis 12/24V AC/DC – 125kHz - SEWOSY - KRB1000



Référence (SKU) : SEW00053
EAN : 3701207305376
Réf. fournisseur : KRB1000

DESCRIPTION

Lecteur de proximité avec clavier Sewosy KRB1000 - 125 kHzLe lecteur de proximité Sewosy KRB1000 avec clavier de programmation assure la sécurité et le contrôle des accès. Emettant à une fréquence de 125 kHz il permet à un badge ou à une carte technologie MARIN de renvoyer un message électromagnétique sur l'identité de son détenteur lorsqu'il est à quelques centimètres du dispositif.Ce système RFID est à la fois un clavier à code et un lecteur de proximité. Une solution flexible et rapide alimentée en 12 ou 24 volts, courant alternatif ou continu, consommant peu d'énergie seulement 80 mA qui répond aux besoins de nombreuses configurations.Le lecteur de proximité KRB1000 fait partie du contrôle des accès autonomes Sewosy, il a la capacité de reconnaitre un titre d'accès électronique contenant un code d'accès confidentiel numérique.Ce point de commande se raccorde à une gâche électrique, à une ventouse électromagnétique, à un portail, etc. Il peut être utilisé avec les badges ou les porte-clés de proximité Sewosy.Le KRB1000 Sewosy dispose de 3 modes de fonctionnement : lecteur de proximité, lecteur de proximité ou code et lecteur de proximité avec code.L'autorisation d'entrée dans les lieux équipés d'un contrôle d'accès peut être donnée par le clavier à code ou le lecteur de proximité, pour une sécurité optimale il est possible d'utiliser les deux.Le clavier de programmation inclus dans le lecteur de proximité Sewosy KRB1000 est pratique pour paramétrer le contrôle d'accès de l'installation. Il est possible de choisir soit la temporisation, pour faire durer le déverrouillage de 1 à 99 secondes, soit le mode bistable permettant de maintenir le déverrouillage tant que le dispositif d'accès n'est pas réactivé par l'utilisateur.Le clavier à code équipé d'un lecteur de proximité 125 kHz dispose d'un relais principal qui permet de gérer jusqu'à 1000 codes utilisateurs et d'un relais secondaire qui en gère au maximum 10. Au total 1010 codes utilisateurs peuvent être programmés.Ses 12 touches métalliques rétroéclairées en bleu sont très visibles, le rétroéclairage de celles-ci peut être activé ou désactivé, elle s'éteignent après 30 secondes d'inactivité. Une personnalisation simple à paramétrer qui permet l'éclairage des touches uniquement lorsque le code d'accès est composé. Un marquage tactile se trouve sur la touche 5.La programmation des badges en série est possible, il suffit de déterminer la plage d'enregistrement et de passer les badges de type MARIN l'un après l'autre devant le lecteur, ils prendront automatiquement la position souhaitée.Son raccordement s'effectue par bornier à vis, le KRB1000 Sewosy se monte en applique verticalement à l'intérieur ou à l'extérieur. Il dispose également d'entrées de commande permettant

l'intégration d'un contact magnétique, d'une sonnette et de deux boutons poussoirs selon les besoins de l'installation.Le pouvoir de coupure des deux relais inclus dans le KRB1000 est de 125V AC-0,5 ampères et de 30V DC-2 ampères.De conception robuste ce point de contrôle est résistant à l'usure, aux contraintes environnementales et aux intempéries, son indice de protection IP55 le protège contre les poussières et contre les jets d'eau.Ce lecteur de proximité + clavier à code Sewosy est protégé, un système de détection permet de le sécuriser en cas de tentative d'arrachement un buzzer se déclenche, cette fonction peut être activée ou désactivée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lecteur de proximité Sewosy
- Contrôle d'accès autonome
- Tension d'entrée 12-24 V AC/DC
- 3 modes de fonctionnement
- Technologie MARIN 125 kHz
- Programmation facile
- Nombre d'utilisateurs 1010
- 2 relais
- Consommation 80 mA
- Temporisation 1 à 99 secondes
- Raccordement bornier à vis
- Garantie 2 ans
- Indice de protection : IP 55
- Température de fonctionnement : de -10°C à +60°C
- Dimensions : 120 x 76 x 26 mm
- Poids : 0,51 kg