Contacteur à clé universel en applique ou encastré- SEWOSY - KSU2



Référence (SKU) : SEW00055
EAN : 3701207305659
Réf. fournisseur : KSU2

DESCRIPTION

Contacteur à clé universel pour commande de gâches, ventouses et automatismesCommande manuelle par clé pour piloter les équipements électriquesCompatible avec les systèmes de contrôle d'accès, gâches électriques et ventouses électromagnétiquesInstallation possible en applique ou en encastré selon les besoinsFonctionnement en mode maintenu ou impulsionnel pour une utilisation polyvalenteÉquipé de 2 contacts inverseurs NO/NC pour une grande flexibilité de raccordementAdapté aux installations nécessitant une commande locale sécuriséeConception robuste pour une utilisation professionnelleCompatible avec différents automatismes électriquesMontage simple et rapide grâce à son format universel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de contact : 2x NO/NC
- Pouvoir de coupure : 240V AC / 5A
- Type de pose : applique / encastrer
- Fonctionnement : maintenu / impulsionnel
- Indice de protection : IP54
- Section des conducteurs : max. 2.5 mm²
- Température de fonctionnement : - 30° + 50° C
- Dimensions : 85 x 85 x 60 mm
- Poids : 0,28 kg