

Bouton poussoir INOX 19 mm NO+NC bornier à vis + plaque PBP19_3 - SEWOSY - PB19NO+NC_ST_SI



Référence (SKU) : SEW00057

EAN : 3701207307059

Réf. fournisseur : PB19NO+NC_ST_SI

DESCRIPTION

Bouton poussoir inox Sewosy PB19NO+NC_ST_SI - Plaque étroite Le bouton poussoir inox Sewosy PB19NO+NC_ST_SI avec contact NO+NC équipé d'une plaque d'encastrement étroite permet l'ouverture et le déverrouillage des portes dans les systèmes de contrôle d'accès. Un dispositif de contrôle d'accès flexible alliant design et fonctionnalité pouvant être autonome ou piloté par un lecteur de proximité ou par un contact magnétique. Sa connexion s'établit rapidement avec un bornier à vis. Le contact C/NO/NC intégré dans le bouton poussoir PB19NO+NC_ST_SI Sewosy déclenche l'ouverture et la fermeture de la porte et assure un déverrouillage efficace même dans des situations critiques. Un modèle doté d'un bouton de 19 mm de diamètre livré avec sa plaque d'encastrement étroite PBP19_3 disposant d'un pictogramme doigt et d'un pictogramme clé. Le bouton Sewosy PB19NO+NC_ST_SI peut être monté sur un pot de 60 mm standard mais peut également être posé en applique avec le boîtier rectangulaire PBHI1, non fourni, faisant partie de la gamme des accessoires Sewosy. Ce point de commande Sewosy s'adapte à de nombreuses installations, il gère et sécurise les entrées et les sorties dans les bâtiments professionnels, résidentiels ou publics. Disposant d'une ergonomie avancée, ce bouton poussoir répond aux besoins spécifiques de tous les utilisateurs. Une large gamme de claviers à code et de lecteurs de proximité Sewosy est compatible avec le PB19NO+NC_ST_SI Sewosy.