

Pince à dénuder isolée à poignée bi-composant L.160 mm - KSTOOLS - 117.1114



Référence (SKU) : PLA30144

EAN : 4042146121115

Réf. fournisseur : 117.1114

DESCRIPTION

La pince à dénuder isolée de 160 mm est un outil indispensable pour les électriciens et les professionnels de la maintenance électrique. Conforme aux normes DIN ISO 5232 et IEC 60900, elle est homologuée pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V, garantissant une sécurité optimale. Conçue en acier allié spécial, elle offre une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Sa dureté de 48 ± 3 HRC assure des performances constantes, même en usage intensif. Grâce à ses poignées ergonomiques bi-composant, la pince garantit une prise en main confortable, antidérapante et réduit la fatigue lors des utilisations prolongées. Elle permet de dénuder rapidement et proprement les conducteurs de 0,8 à 6 mm² avec une grande précision. Compacte, robuste et légère, cette pince est parfaitement adaptée aux travaux d'installation, de câblage, de maintenance et de dépannage électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : Pince à dénuder isolée
- Longueur totale : 160 mm (6")
- Capacité de dénudage : 0,8 à 6,0 mm²
- Matière : Acier allié spécial
- Dureté : 48 ± 3 HRC
- Poignée : Bi-composant ergonomique
- Isolation : 1000 V
- Certification : GS 1000 V
- Normes : DIN ISO 5232 – IEC 60900
- Dimension D1 : 17,5 mm
- Dimension D2 : 31,5 mm
- Hauteur de tête : 10 mm
- Longueur intermédiaire (L2) : 36 mm
- Poids : 210 g