Lubrifiant dégrippant Bio Multifonction Specialist - 200 ml - WD-40 - 331506



Référence (SKU) : AKA60443
EAN : 5032227014237
Réf. fournisseur : 331506

DESCRIPTION

Le Lubrifiant Dégrippant Bio Multifonction WD-40 SPECIALIST est un lubrifiant polyvalent composé à 85 % d'ingrédients d'origine végétale. Adapté à une utilisation sur les métaux, les plastiques et le caoutchouc, il est certifié par l'Ecolabel de l'Union Européenne et répond à des critères stricts en matière de biodégradabilité, de bioaccumulation et de toxicité aquatique.Ce produit est conçu pour lubrifier, dégripper et chasser l'humidité, aidant ainsi à débloquer les pièces coincées ou grippées tout en offrant une protection contre la rouille, la corrosion et l'usure. Il est également efficace dans des conditions de charge élevée. Grâce à sa certification NSF H2, il peut être utilisé comme lubrifiant dans les zones proches de la transformation alimentaire où il n'y a aucun risque de contact avec les aliments.Idéal aussi bien pour les bricoleurs que pour les utilisateurs professionnels, le Lubrifiant Dégrippant Bio Multifonction WD-40 SPECIALIST convient à de multiples applications, notamment pour l'entretien de la maison, le jardinage, l'entretien des vélos, les outils électriques et la maintenance des machines.Avantages et caractéristiquesLubrifie et dégrippeChasse l'humiditéRéduit les frottements et l'usureRésistant à la pressionProtection contre la corrosionUtilisez le lubrifiant dégrippant Bio Multifonction wd-40 Specialist pourLubrifie les serrures et charnières des portes intérieures et extérieuresDesserre les vis et les pièces grippéesÉlimine la rouille des outils et du matériel de jardinageProtège les cadres et les chaînes de vélo contre la rouilleLubrifie les mécanismes exposés à l'eauProtège les pièces métalliques exposées aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide brun
- Odeur : Caractéristique
- Densité spécifique (20°C) : 0,89 – 0,93 g/cm3
- Enregistrement NSF : Catégorie H2, n°172391
- Inflammabilité : Aérosol très inflammable (Catégorie 1)
- Point éclair : 181,5°C
- Protection anticorrosion (ASTM B117) : 30 % après 48 h
- Rigidité diélectrique (ASTM D-877) : 30 kV/mm

• Test d’usure 4 billes (ASTM D4172) : 0,68 – 0,75 mm
• Tension superficielle (ASTM D1331) : 17-18 dynes/cm
• Déplacement d’eau (FTM 3007) : 0 - 5 %
• Propriétés extrême pression (ASTM D3233) : 680-725 kg
• Viscosité (ASTM D445) : 8,78 mm²/s à 40°C
• Teneur en eau : < 0,4 %
• Teneur bio (ASTM D6866 Méthode B) : 85 % carbone biogénique
• Température d‘utilisation : Jusqu‘à 100°C