Lubrifiant sec 400ml - WD40 - CFG00310



Référence (SKU) : CFG00310

Réf. fournisseur : 33394/161

DESCRIPTION

Le Lubrifiant Sec WD-40 Specialist laisse un film ultra sec sur le support ce qui, en plus d'assurer une lubrification et protection accrues, permet de ne pas attirer les poussières, salissures ou huilesLubrifiant proprement, il sèche également rapidement et contient des additifs anticorrosion et extrême pression.Il est compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre. Utilisable dans une plage de températures allant de -45 °C à +90°C), sa formule est aussi certifiée H2 par la NSF.Son Spray Double Position permet une pulvérisation large lorsque le tube est abaissé et une application précise lorsque le tube est relevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Légèrement nuageuse, liquide jaune profond
Densité relative (liquide) 0.71 – 0.74
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) 1048 kg
Températures d'utilisation -45°C à +260°C
Hydro-solubilité Non miscible
Compatibilité Métaux, plastiques et verre
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) Cicatriciel profond de 0.43 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117) 40% de corrosion en 24 heures
Enregistrement NSF Catégorie H2, n°145371

VARIANTES

Réf.	Nom
AKA10053	Lubrifiant sec WD40 33394
LOTC10125	Lubrifiant sec WD40 PTFE - Lot de 12 - 33394