

Graisse en spray Longue durée 400ml - WD40 - CFG00311

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : CFG00311

Réf. fournisseur : 33217

DESCRIPTION

Graisse en spray longue durée WD-40 400 ml pour maintenance des mécanismes métalliques. La graisse en spray longue durée WD-40 33217/NBA est pensée pour les opérations de maintenance où une lubrification classique ne suffit pas à tenir dans le temps. Sur des organes soumis aux frottements, aux vibrations ou à l'humidité, l'objectif n'est pas seulement de déposer un film lubrifiant, mais de conserver une protection stable sur la durée. C'est précisément l'intérêt de cette formulation en aérosol de 400 ml, destinée aux pièces métalliques qui travaillent en continu ou qui restent exposées entre deux interventions. Dans un atelier de fabrication, sur une ligne de convoyage ou dans un environnement de Chantier Atelier, ce type de graisse trouve sa place sur des engrenages, des roulements, des rails, des chaînes ou des câbles. Elle convient aussi aux rideaux métalliques, aux gonds et à d'autres points de mouvement où les grincements et les frottements finissent par dégrader le confort d'utilisation et la régularité du fonctionnement. Le fait qu'elle soit compatible avec tous les métaux simplifie le travail de l'équipe de maintenance, qui peut intervenir sur plusieurs équipements avec une même référence. Le format spray apporte un vrai avantage sur le terrain. Il permet d'atteindre des zones moins accessibles sans démontage lourd, notamment lorsque la pièce est en hauteur, en retrait ou difficile à approcher avec une graisse en cartouche ou en pot. Pour des opérations d'Entretien courant, cela permet de traiter rapidement les points sensibles avant qu'une usure plus marquée n'apparaisse. La présence de la référence 33217/NBA dans la gamme WD-40 aide surtout à retrouver le bon produit dans un environnement où plusieurs lubrifiants coexistent, sans pour autant en faire un argument artificiel. Réduire les arrêts avec une lubrification qui tient en atelier. Le bénéfice concret de cette graisse tient à sa texture gel à forte adhérence. Une fois appliquée, elle reste en place au lieu de couler rapidement, ce qui est particulièrement utile sur les surfaces verticales ou sur des pièces en mouvement où un produit trop fluide serait vite dispersé. Pour l'utilisateur, cela se traduit par une lubrification plus durable et par des réapplications moins fréquentes sur les points de friction habituels. Cette tenue du film gras est intéressante quand les interventions sont espacées ou quand l'accès à la pièce rend chaque passage plus contraignant. Sur un convoyeur, un rail, une chaîne ou un mécanisme de fermeture, le temps gagné ne vient pas d'une promesse abstraite, mais du fait qu'il faut moins souvent revenir sur la même zone. En maintenance préventive, cet aspect compte beaucoup, car il contribue à stabiliser le fonctionnement des équipements et à limiter les nuisances comme les grincements ou les à-coups liés au manque de lubrification. La résistance à l'eau renforce encore cet intérêt dans les environnements exposés aux projections, à la condensation ou aux variations climatiques. En extérieur comme en local technique, la graisse continue à jouer son rôle de

lubrification tout en participant à la protection contre la corrosion et l'oxydation. Sa plage d'utilisation de -20 °C à +115 °C permet aussi de l'envisager sur des matériels qui ne travaillent pas toujours dans des conditions stables, qu'il s'agisse d'équipements de manutention, d'éléments de fermeture ou d'outillages métalliques utilisés de façon répétée. Appliquer avec précision et garder la maîtrise du geste. Sur le plan pratique, le spray double position apporte une vraie souplesse d'application. Tube abaissé, l'utilisateur peut couvrir plus largement une zone de contact ou un ensemble mécanique. Tube relevé, il gagne en précision pour viser un point de lubrification plus étroit, sans en mettre inutilement sur les surfaces voisines. Cette maîtrise du geste est appréciable lorsqu'il faut travailler proprement à proximité d'autres composants ou intervenir rapidement sur une machine en service arrêté. La formulation est également adaptée à des pressions élevées, avec des propriétés extrême pression annoncées jusqu'à 703 kg. Pour les professionnels, cela signifie que le produit peut être retenu sur des zones de contact mécaniques où la charge n'est pas négligeable. Ce n'est pas un simple spray de confort destiné à faire disparaître un bruit ponctuel, mais une graisse conçue pour accompagner des usages de maintenance plus exigeants, avec une logique de protection et de régularité de fonctionnement. Dans une organisation d'atelier ou de maintenance mobile, ce type d'aérosol permet enfin de garder un produit prêt à l'emploi, facile à transporter et rapide à mobiliser lors d'un réglage, d'un contrôle ou d'une remise en état légère. Il s'intègre naturellement parmi les consommables d'Entretien utilisés sur les mécanismes métalliques, aux côtés d'autres solutions de lubrification plus ciblées selon les besoins. Pour les équipes qui recherchent une graisse adhérente, résistante à l'eau et simple à appliquer avec précision, cette version WD-40 longue durée répond à un usage métier clair, sans complexifier les interventions.

VARIANTES

Réf.	Nom
LOT10126	Graisse en spray Longue durée 400ml - WD40 - Lot de 12 - 33217
AKA10054	Graisse en spray Longue durée 400ml - WD40 - 33217