

Laser rotatif PRO GRL18V-4-34CVG

- BOSCH - avec batterie et chargeur - L-BOXX - 0601061H00



Référence (SKU) : BOSC1738

EAN : 4053423339048

Réf. fournisseur : 0601061H00

DESCRIPTION

Points forts du produit Doté d'une construction robuste et de fonctionnalités de pointe, le laser rotatif GRL18V-4-34CVG est conçu pour vous permettre de gagner en efficacité, même lors des travaux les plus exigeants. Son inclinaison intuitive est réglable jusqu'à +/- 15 % pour gagner du temps et garantir la précision. Par ailleurs, son clavier à LED bicolores à segments assure une bonne visibilité de l'état de l'outil, même à distance. Avec ses poignées de protection et son capuchon supérieur renforcé pour la résistance aux chocs, ainsi qu'un indice IP66 pour la protection contre la poussière et l'eau, le GRL18V-4-34CVG est conçu pour les chantiers les plus rudes. Équipement et application Ce laser rotatif est idéal pour les applications sur une seule pente, telles que l'installation de canalisations et la construction de rampes d'accès présentant une inclinaison allant jusqu'à 15 %. Le GRL18V-4-34CVG est également conçu pour réaliser les tâches intérieures sur les gros chantiers, telles que la pose de faux plafonds et de cloisons murales, vous offrant la souplesse nécessaire pour travailler avec rapidité et confiance, quelle que soit l'application. Informations complémentaires Doté d'un faisceau laser vert, le GRL18V-4-34CVG offre une excellente visibilité, quelles que soient les conditions. La connectivité avec l'application Levelling Remote permet un réglage plus rapide de l'inclinaison et l'accès à des fonctions supplémentaires telles que les modes balayage, vitesse et veille. Et grâce à ses deux sources d'alimentation, vous pouvez travailler en continu en utilisant les batteries lithium-ion 18 V ou les quatre piles C avec l'adaptateur BA 18-C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie 18,0 V
- Diode laser 500 – 540 nm, < 1 mW
- Température de service -10 – 50 °C
- Température de stockage -20 – 50 °C
- Classe laser 2
- Portée avec cellule de réception* 400 m (diamètre)
- Précision de mise à niveau* $\pm 3,0$ mm à 30 m à la verticale, $\pm 1,5$ mm à 30 m à l'horizontale
- Plage de mise à niveau automatique ± 15 % ($\pm 8,5^\circ$)
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP66
- Vitesse de rotation 150/300/600 tr/min
- Alimentation 4 piles 1,5 V LR14 (C), Batterie Lithium-Ion 18 V
- Filetage du trépied 2 x 5/8"
- Poids env.* 3,1 kg
- Couleur ligne laser Vert
- Couleur des points de soudage Vert
- Projection 1 lignes à 360°

- Cellules de réception compatibles LR 45
- Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) 360 x 440 x 390 mm