Meuleuse angulaire EXPERT EXWS18V-15PS - 125mm - BOSCH - sans batterie, ni chargeur - 06019M6401

Référence (SKU) : BOSC1731
EAN : 4053423656428
Réf. fournisseur : 06019M6401

DESCRIPTION

Les professionnels de la fabrication de pièces métalliques industrielles, du meulage, des travaux de structure, de la coupe d'armatures, du génie civil et de la découpe du béton savent à quel point le maintien d'un interrupteur à palette peut être fatiguant. L'EXPERT EXWS18V-15PS est conçue pour relever ce défi. Avec sa conception mince et légère, ainsi que sa poignée pivotante à ±90°, elle offre une ergonomie et une maniabilité exceptionnelles qui réduisent considérablement la fatigue des bras. Alimenté par un moteur sans charbon BITURBO de 1 500 W de qualité supérieure, cet outil est optimisé pour les batteries EXPERT et offre des performances exceptionnelles, même pour les applications les plus exigeantes. Des fonctions de protection innovantes telles que Kickback Control, le frein intelligent, le démarrage progressif et l'interrupteur à palette garantissent une protection améliorée de l'utilisateur, vous permettant ainsi d'être à la fois productif et en sécurité au travail. Une interface homme-machine (IHM) intuitive permet de personnaliser facilement l'outil et d'effectuer une maintenance proactive, tandis que la poignée anti-vibrations et le capot de protection sans clé sont conçus pour faciliter au maximum les tâches difficiles.Équipement et applicationL'EXPERT EXWS18V-15PS est idéale pour la fabrication de pièces métalliques industrielles, le meulage, les travaux de structure, la coupe d'armatures et la découpe du béton. Elle est également compatible avec le Bosch Professional 18V System et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare. Pour une puissance maximale, utilisez des batteries EXPERT.Informations complémentairesL'EXPERT EXWS18V-15PS est équipée d'une bride métallique renforcée qui protège l'engrenage de l'usure, offrant une robustesse accrue par rapport au modèle antérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ø meule 125 mm
- Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) 360 x 440 x 180 mm
- X-LOCK Oui
- BITURBO Oui
- Régime à vide* 3.400 – 11.000 tr/min
- Tension de la batterie 18,0 V
- Filetage de la broche M14
- Perçage, Ø 22,23 mm
- Poids sans batterie* 2,24 kg
- Valeurs totales des vibrations (Ponçage des surfaces (dégrossissage))
- Valeur d'émission vibratoire ah 6,6 m/s²
- Incertitude K 1,5 m/s²
- Valeurs totales des vibrations (Ponçage avec feuille abrasive)

• Valeur d’émission vibratoire ah 2,7 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²