

10 Électrodes inox 316L Ø 2,5 - brochable - GYS - 082335



Référence (SKU) : BIA10273

EAN : 3154020082335

Réf. fournisseur : 082335

DESCRIPTION

Électrodes en acier inoxydable 316L GYS 082335 Ø 2,5 x 300 mm, conçues pour le soudage à l'arc à enrobage rutile garantissant des assemblages solides, esthétiques et hautement résistants à la corrosion en milieu agressif. Électrode rutile-basique à très basse teneur en carbone. Très résistant aux agressions chimiques et à la corrosion saline. Fusion douce, très bel aspect du cordon et bon détachement du laitier. Polarité + Classification: AWS 5.4 : E316L-17EN ISO 3581-A : E 19 12 3L R31 Applications: Industries pétrochimiques, chimiques, maritimes. Tuyaux et réservoirs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Électrodes de soudage
- Marque : GYS
- Référence : 082335
- Type d'électrode : Électrode inox
- Nuance : Inox 316L
- Matière : Acier inoxydable
- Procédé de soudage : Soudage à l'arc avec électrode enrobée
- Diamètre : 2,5 mm
- Longueur : 300 mm
- Type de fixation : Brochable
- Application : Soudage des aciers inoxydables
- Résistance à la corrosion : Excellente
- Utilisation : Travaux de réparation, d'entretien et d'assemblage
- Conditionnement : Blister
- Quantité : 10 unités
- Dimensions : Ø 2,5 x 300 mm
- Usage : Soudage
- Type de métal d'apport : Acier inoxydable 316L
- Compatibilité : Porte-électrode adapté
- Contenu : 10 électrodes inox 316L