

Chaussure basse footing orange/Noir - COFRA - NG080

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : CFG00420

Réf. fournisseur : CFG00420

DESCRIPTION

Les COFRA FOOTING ESD S3S FO SR associent protection, confort et gestion des charges électrostatiques pour accompagner les professionnels au quotidien. Conforme à la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024, ce modèle bénéficie d'une protection S3S, d'un embout FIBERGLASS CAP non métallique résistant à 200 J et d'une lame conductrice en textile, polyéthylène et graphène. La technologie ESD permet de favoriser la dissipation des charges électrostatiques grâce à la faible résistance électrique de la semelle et du système de protection. La tige en microfibre effet nubuck hydrofuge et textile hydrofuge protège contre les projections et l'humidité. Pour le confort, la doublure SANY-DRY® 100 % polyester est respirante, absorbante et résistante à l'abrasion. La semelle intérieure anatomique et perforée LIGHT FOAM ESD favorise l'évacuation de l'humidité et contribue à l'absorption des chocs. Avec leur semelle extérieure en polyuréthane bidensité, ces chaussures offrent une base stable et adaptée aux conditions de travail professionnelles. Elles conviennent particulièrement aux secteurs de l'industrie, de l'assemblage, de la logistique, de la maintenance et de l'atelier, notamment dans les environnements où la protection ESD est requise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : COFRA
- Modèle : FOOTING ESD S3S FO SR
- Type : Chaussures de sécurité
- Classe de protection : S3S
- Norme : EN ISO 20345:2022+A1:2024
- Protection ESD : Oui
- Résistance électrique : Faible résistance pour dissipation des charges statiques
- Embout : FIBERGLASS CAP
- Matière embout : Fibre de verre non métallique
- Résistance de l'embout : 200 J
- Lame anti-perforation : Footwear Protection Textile en polyéthylène et graphène
- Semelle extérieure : Polyuréthane bidensité
- Résistance électrique de la semelle : Faible
- Tige : Microfibre effet nubuck hydrofuge et textile hydrofuge
- Doublure : SANY-DRY®, 100 % polyester
- Doublure : Respirante, absorbante et anti-abrasion
- Semelle intérieure : LIGHT FOAM ESD
- Semelle intérieure : Anatomique et perforée

- Technologies : ESD, SANY-DRY®, LIGHT FOAM ESD, FIBERGLASS CAP
- Tailles : 36 à 48
- Mondopoint : 10,5 pour les tailles 36-39 / 11 pour les tailles 40-48
- Utilisation : Industrie, assemblage, logistique, maintenance, atelier
- Avantages : Protection S3S, dissipation ESD, embout non métallique, tige hydrofuge, bonne respirabilité et confort longue durée

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA80922	Chaussure basse footing orange/Noir T.36 - COFRA - NG080-000.W36
CHA80923	Chaussure basse footing orange/Noir T.37 - COFRA - NG080-000.W37
CHA80924	Chaussure basse footing orange/Noir T.38 - COFRA - NG080-000.W38
CHA80925	Chaussure basse footing orange/Noir T.39 - COFRA - NG080-000.W39
CHA80926	Chaussure basse footing orange/Noir T.40 - COFRA - NG080-000.W40
CHA80927	Chaussure basse footing orange/Noir T.41 - COFRA - NG080-000.W41
CHA80928	Chaussure basse footing orange/Noir T.42 - COFRA - NG080-000.W42
CHA80929	Chaussure basse footing orange/Noir T.43 - COFRA - NG080-000.W43
CHA80930	Chaussure basse footing orange/Noir T.44 - COFRA - NG080-000.W44
CHA80931	Chaussure basse footing orange/Noir T.45 - COFRA - NG080-000.W45