Cloueur à rouleau PAL70 pour palettes, double mode de tir - 45 à 70 mm - SENCO - PAL70



Référence (SKU) : COA30093
EAN : 8715274017525
Réf. fournisseur : PAL70

DESCRIPTION

Le cloueur à rouleau PAL70 est puissant et bien équilibré. Il a été conçu pour les applications les plus difficiles et demandeuses pour un cloueur, comme la fabrication de palettes par exemple. Le cloueur permet la fixation de clous lisses, annelés ou encore torsadés dans des dimensions allant de 45 à 70mm et de diamètre 2.3 à 2.8mm. Avec son magasin de 300 clous (pour les rouleaux de clous en dimaètre 2.3mm), vous pouvez rendre votre travail encore plus efficient.Boîtier en aluminiumPlaques latérales en acierPoignée confortableApplicationsPalettes et caisses, Emballage, Sous-planchers, Charpente, Revêtement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Série : PalletPro
- Numéro d'article : PAL70
- GTIN : 8715274017525
- Type : PAL70
- Angle de liaison : 16 °
- Enroulement : Plat
- Sans huile : Non
- Plage de pression de service : -18 - 49 °C
- Type de liaison : Reliés par fil
- Mode de tir : Tir séquentiel / tir à touche
- Capacité du magasin : 300
- Tirs / seconde : 3
- Entrée d'air taille A : 3/8" femelle
- Consommation d'air à 60 coups par minute : 136.0 l/m
- Pression de service : 4.8 - 8.3 bar
- Niveau de pression acoustique : 95.0 Lpa
- Niveau de puissance acoustique : 107.0 Lwa
- Niveau de vibrations : 3.8 m/s2
- Type de clou : Clous à rouleau

- Clou lisse : Tige lisse
- Longueur clou lisse : 45 - 70 mm
- Diamètre clou lisse : 2.3 - 2.87 mm
- Clou annelé : Tige annelée
- Longueur clou annelé : 45 - 65 mm
- Diamètre clou annelé : 2.3 - 2.5 mm
- Clou torsadé : Tige torsadée
- Longueur clou torsadé : 45 - 65 mm
- Diamètre clou torsadé : 2.3 - 2.87 mm
- Niveau min : 8.0 mm
- Niveau max : 8.0 mm
- Diamètre extérieur du rouleau : 121 mm
- Garantie : 1 an
- Dimensions : 129 x 339 x 319 mm
- Livré en coffret : Non
- Poids net : 3.62 kg