

Ventilateur de chantier XL rotatif et silencieux - DEWALT - 112096

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FAR00098

EAN : 6921183000912

Réf. fournisseur : 112096

DESCRIPTION

Le ventilateur de chantier DeWALT DXF2410 est conçu pour assurer une ventilation efficace dans les environnements professionnels exigeants. Son moteur de 190 W à entraînement direct génère un débit d'air de 1021 L/s, soit 3675,6 m³/h, permettant de rafraîchir rapidement les espaces de travail et de favoriser l'évacuation de l'air chaud. Grâce à sa tête pivotante à 360° et à son réglage progressif de la vitesse, le flux d'air peut être orienté et ajusté précisément selon les besoins. Avec un niveau sonore de 66 dB(A), il offre un bon compromis entre puissance et confort d'utilisation. Robuste et mobile, le DXF2410 dispose d'une structure métallique en aluminium, de pieds antidérapants et de grandes roues facilitant les déplacements sur chantier. Sa poignée pliable permet de le transporter et de le ranger plus facilement. Le câble d'alimentation de 3,6 m bénéficie d'un enrouleur intégré pour un rangement pratique. Idéal pour les chantiers, ateliers, garages et locaux professionnels, ce ventilateur convient pour améliorer la circulation de l'air, rafraîchir une zone de travail ou accélérer l'évacuation de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : DeWALT
- Modèle : DXF2410
- Puissance : 190 W
- Tension : 230 V – 50 Hz
- Débit d'air : 1021 L/s
- Débit d'air : 3675,6 m³/h
- Diamètre de la grille / hélice : 610 mm
- Nombre de pales : 3
- Réglage de vitesse : Progressif, en continu
- Rotation : 360°
- Niveau sonore : 66 dB(A)
- Type de moteur : Entraînement direct
- Longueur du câble : 3,6 m

- Matériau : Aluminium
- Installation : Au sol, mobile
- Mobilité : Grandes roues et poignée pliable
- Stabilité : Pieds antidérapants
- Enrouleur de câble : Intégré
- Télécommande : Non
- Poids : 15,15 kg
- Dimensions : 798 × 397 × 775 mm
- Utilisation : Chantiers, ateliers, garages et locaux professionnels