

Laser rotatif ONE-KEY rouge, horizontal, 600 m, M18 RLOH600-201C - 18V - MILWAUKEE - avec 1 batterie 2Ah - chargeur - 4933493191



Référence (SKU) : MIL90214

EAN : 4058546480622

Réf. fournisseur : 4933493191



DESCRIPTION

• Configuration facile et intuitive à l'aide d'un seul bouton • Masquage manuels (obturateur) pour empêcher toutes interférences et réflexion du laser • IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1.5 m • Une plage d'auto-nivellement de $\pm 5^\circ$ • Jusqu'à Ø 600 mètres de portée (avec détecteur RD600), idéal pour les travaux d'extérieur • Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/in à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité • Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché • Jusqu'à 40 heures d'autonomie avec une batterie M18 B2 • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Laser rotatif rouge horizontal M18 RLOH600 - précision et durabilité pour professionnels Le laser rotatif rouge horizontal 600 M 18V 2Ah M18 RLOH600-201C One Key, référence 4933493191, se présente comme l'outil de nivellement par excellence pour les professionnels exigeants une précision irréprochable sur le chantier. Conçu pour faciliter les travaux d'extérieur avec une portée allant jusqu'à 600 mètres, ce laser rotatif est le partenaire idéal pour tout projet nécessitant des mesures précises et fiables. Sa configuration est rendue facile et intuitive grâce à une interface à un seul bouton, permettant une mise en route rapide et sans complications. Le système de masquage manuel offre la possibilité d'obturer le faisceau laser pour éviter toute interférence ou réflexion indésirable, garantissant ainsi la précision des mesures dans toutes les conditions. La robustesse de cet outil est assurée par sa certification IP66, attestant de sa résistance à l'eau et à la poussière, ainsi qu'à des chutes jusqu'à 1.5 m. Cette durabilité exceptionnelle fait du laser rotatif rouge horizontal 600 M 18V 2Ah M18 RLOH600-201C One Key 4933493191 un choix fiable pour les environnements de travail les plus exigeants. La plage d'auto-nivellement de $\pm 5^\circ$ facilite l'ajustement et garantit des mesures exactes, tandis que la cellule de réception, dotée d'un affichage rétroéclairé mm/in à l'arrière et à l'avant, offre une lisibilité optimale dans toutes les conditions d'éclairage. L'alerte

de sensibilité réglable est une fonctionnalité cruciale, avertissant l'utilisateur en cas de déplacement ou de manipulation du laser, ce qui contribue à maintenir la précision des mesures. L'autonomie de l'outil est remarquable, offrant jusqu'à 40 heures d'utilisation avec une seule charge de batterie M18 B2. Cette performance est idéale pour les longues journées de travail, minimisant les interruptions pour recharger l'appareil. La technologie ONE-KEY™ intégrée offre des fonctionnalités avancées de localisation et de sécurité de l'outil. Grâce à l'enregistrement des données sur le cloud et la visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth, la gestion des outils devient simple et efficace. La fonction de verrouillage à distance et le protocole complet d'activité et de précision renforcent la sécurité et le contrôle sur le matériel. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, ce laser rotatif bénéficie d'une flexibilité et d'une commodité accrues, permettant aux utilisateurs de maximiser l'utilisation de leurs batteries existantes et de réduire les coûts supplémentaires. Le laser rotatif rouge horizontal 600 M 18V 2Ah M18 RLOH600-201C One Key, avec son numéro de référence 4933493191, est une solution de nivellement haut de gamme qui combine précision, durabilité et fonctionnalité avancée. Il est conçu pour répondre aux exigences des professionnels les plus rigoureux, offrant des résultats fiables et précis pour tous types de projets de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse à vide [tr/min] : 600
- Tension [V] : 18
- Type de batterie : Li-ion
- Poids avec batterie [kg] : 3.8 (M18 B2)
- Autonomie : Jusqu'à 40 heures
- Fonctionnalité de nivellement : Horizontal
- Plage d'auto-nivellement : +/- 5°
- Précision : +/- 1,6 mm à 30 m
- Portée : 600 m de diamètre
- Couleur laser : Rouge
- Indice de protection : IP66