

Mesure longue boîtier fermé 30m

- MILWAUKEE - 4932501123

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MIL90220

EAN : 4058546624255

Réf. fournisseur : 4932501123



DESCRIPTION

Mesurer sur chantier : mesure longue boîtier fermé 30 m Cette mesure longue Milwaukee est pensée pour les relevés linéaires réalisés en extérieur, sur gros œuvre, en voirie légère ou lors d'opérations de contrôle avant pose. Le boîtier fermé répond bien aux conditions de chantier où la poussière, les gravillons et les salissures finissent vite par perturber le coulisement d'un ruban. Sur des prises de cotes répétées, ce type de conception aide à garder un outil plus propre entre deux utilisations. C'est un format cohérent pour les professionnels qui doivent mesurer loin sans passer sur un appareil plus encombrant. La longueur de 30 m permet de couvrir des implantations simples, des longueurs de façade, des réseaux apparents ou des distances de préparation avant montage. Dans la pratique, ce type d'outil trouve sa place aussi bien dans un véhicule d'intervention que dans une caisse dédiée au traçage. Il convient aux équipes qui alternent relevé, report de cote et vérification sur zone de travail. Le boîtier fermé apporte ici une protection utile quand l'outil circule souvent entre atelier, stockage et chantier. Sur le terrain, l'intérêt est aussi de disposer d'un ruban long immédiatement disponible, sans dépendre d'un équipement électronique ni d'une alimentation. Pour les opérations courantes, cela simplifie les habitudes de travail et sécurise les contrôles rapides. Le produit reste ainsi adapté aux usages quotidiens où la lecture, le déploiement et la reprise du ruban doivent rester simples. C'est un outil de base pour les métiers qui ont besoin d'une mesure longue robuste et directe. Gagner en productivité : rembobinage et accès sur 30 m Sur une journée de mètres, le temps perdu se joue souvent au moment de rentrer le ruban, de repartir sur une autre cote puis de recommencer. Le rembobinage démultiplié 3:1 annoncé pour ce modèle va dans le sens d'un travail plus fluide, avec une reprise plus rapide entre deux mesures. Cet apport est particulièrement utile quand les contrôles s'enchaînent sur de grandes longueurs. En usage réel, cela réduit les manipulations inutiles et améliore le rythme d'exécution. Le format 30 m couvre une large part des besoins courants sans multiplier les déplacements ni changer d'outil en cours d'intervention. Pour un artisan, un conducteur de travaux ou une équipe de maintenance bâtiment, cela permet de conserver un seul ruban pour de nombreux relevés linéaires. Le boîtier fermé aide aussi à préserver le ruban pendant les transports et les manipulations répétées. Ce point compte dès lors que l'outil est utilisé plusieurs fois par jour sur des zones sales ou encombrées. La largeur de bande communiquée sur les sources consultées renforce l'idée d'un outil destiné à un usage professionnel régulier. Dans les phases de préparation, de réglage ou de contrôle, disposer d'un ruban bien protégé et rapide à rembobiner améliore la continuité du travail. Le bénéfice est concret sur les tâches répétitives où chaque reprise de mesure doit rester simple. Pour les équipes terrain, cette logique de productivité est souvent plus importante

qu'un simple critère de longueur. Contrôler avec précision : Milwaukee, tenue en main et sécurité La précision classe II positionne cette mesure longue sur des usages de contrôle et de traçage où la régularité de lecture est attendue. Pour les professionnels, cela signifie un outil adapté aux vérifications courantes avant coupe, pose ou implantation. Dans les opérations de montage, de réglage ou de reprise de cote, la constance de mesure reste un point central. Ce niveau de précision répond donc à un besoin concret de maîtrise du geste. Milwaukee annonce également une poignée en métal renforcé, ce qui va dans le sens d'une meilleure tenue dans le temps sur les chantiers exigeants. Quand l'outil est souvent saisi avec des gants, posé au sol ou déplacé avec d'autres matériels, la robustesse du boîtier et de la poignée devient un vrai critère de choix. Cette conception favorise une prise en main plus rassurante lors du déploiement et du rembobinage. Elle participe aussi à la sécurité d'usage en limitant les faiblesses sur les zones les plus sollicitées. La présence de la protection Grime Guard™ complète cette logique de fiabilité en aidant à limiter l'accumulation de saletés sur le ruban. En atelier mobile comme sur chantier, un ruban qui reste plus propre conserve un fonctionnement plus régulier au fil des utilisations. Cela compte pour garder une lecture exploitable et un maniement plus constant. L'ensemble donne un outil orienté contrôle, endurance et usage professionnel répété.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Désignation : Mesure longue boîtier fermé 30 m
- Longueur : 30 m
- Largeur de bande : 13 mm
- Type de boîtier : fermé
- Rembobinage : démultiplié 3:1
- Précision : classe II
- Protection du ruban : Grime Guard™
- Poignée : métal renforcé