

Scie sauteuse FUEL poignée pommeau 18V M18 FBJS-0X - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - HDBOX - 4933500555



Référence (SKU) : MIL90239

EAN : 4058546618575

Réf. fournisseur : 4933500555

DESCRIPTION

Version poignée champignon adaptée aux travaux de coupe qui demandent une bonne maîtrise de l'outil au plus près de la semelle. Moteur sans charbon POWERSTATE™ conçu pour maintenir un rythme de coupe élevé et une longue durée de service. Cadence jusqu'à 3500 courses/min pour avancer rapidement tout en gardant une coupe propre. Mouvement pendulaire à 5 positions pour ajuster le compromis entre vitesse d'enlèvement et qualité de finition. 6 vitesses avec démarrage progressif pour mieux engager la lame au départ et limiter les écarts sur les tracés précis. Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide, pratique lors des alternances de matériaux ou de dentures. Interrupteur ambidextre utile dans différentes positions de travail, notamment en coupe approchée ou en reprise. Souffleur de poussière intégré pour conserver la ligne de coupe visible pendant l'usinage. Éclairage LED intégré pour travailler plus proprement dans les zones peu lumineuses ou en intérieur. Semelle souple amovible pensée pour éviter les marques et rayures sur les surfaces sensibles. Compatible avec l'ensemble de la plateforme batteries MILWAUKEE® M18™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- EAN : 4058546618575
- Plateforme batterie : MILWAUKEE® M18™
- Alimentation : 18 V
- Version : machine seule
- Gamme : FUEL™
- Type de poignée : poignée champignon
- Modèle : M18 FBJS-0X
- Moteur : sans charbon POWERSTATE™
- Cadence à vide : jusqu'à 3500 courses/min
- Mouvement pendulaire : 5 positions
- Réglage de vitesse : 6 vitesses avec démarrage progressif
- Changement de lame : système FIXTEC™

- • Équipements intégrés : souffleur de poussière, éclairage LED, interrupteur ambidextre
- • Compatibilité : fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™
- - Capacité de coupe max : acier = 10 mm / aluminium = 19 mm / bois = 100 mm.
- - Cadence de coupe : 800 - 3500 courses/min.
- - Coupe de biais : 45°.
- - Course : 25 mm.
- - Réglages pendulaire : 4.
- - Niveau de pression acoustique : 88,65 (Lpa)(dB(A)).
- - Niveau de puissance acoustique : 99,65 (Lwa)(dB(A)).
- - Tolérance de niveau de pression acoustique : 3 (dB(A)).
- - Tolérance du niveau de puissance acoustique : 3 (dB(A)).
- - Tolérance de vibration : 1,5 m/s².
- - Vibration coupe plaque métal : 15,01 M/s².