

Circulateur de chauffage ALPHA1 GO - GRUNDFOS - 25-60 1330 - 93074171



Référence (SKU) : GRU00070

EAN : 5715467403978

Réf. fournisseur : 93074171

DESCRIPTION

Vous êtes fatigué des radiateurs froids et des factures d'énergie élevées ? Le circulateur chauffage Grundfos Alpha1 GO 25-60/130 propage l'eau chaude dans tout votre système de chauffage. Il vous apporte plus de confort tout en réduisant votre consommation d'énergie. Pourquoi choisir ce circulateur chauffage ? Avec une consommation de seulement 45 Watts, ce circulateur utilise bien moins d'électricité que les anciens modèles. Sa longueur standard de 130 mm et son raccord fileté de 1" ½ permettent une installation facile sur les tuyaux existants, même si vous n'êtes pas un bricoleur expert. À quoi sert ce circulateur chauffage ? Le Grundfos Alpha1 GO 25-60/130 est parfait pour : Systèmes de chauffage central Chauffage au sol Conseils pratiques pour l'installation Installez le circulateur près de votre chaudière pour une diffusion plus rapide de la chaleur. Notez qu'un câble d'alimentation avec prise n'est pas fourni. Vérifiez que la longueur de 130 mm correspond bien à votre installation. Pour une maison chaude et des factures allégées, commandez le Grundfos Alpha1 GO 25-60/130 dès aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- débit volumétrique (BEP): 2.28 m³/h
- hauteur d'élévation max.: 6 m
- pression de travail max.: 10 bar
- moteur à régulation du régime: sans
- indice de protection (IP): IP44
- matériau corps de pompe: fonte
- classe de qualité corps de pompe: fonte GG 15 (GJL-150)
- matériau de la turbine/roue de pompe: autre
- classe de qualité matériau hélice: autre
- hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP): 30.4 kPa
- volume refoulé max.: 3.5 m³/h
- pompe double: Non
- raccordement électrique: fiche
- longueur du câble: 1 m

- tension assignée (Ue): 220...240 V
- nombre de phases: 0.45
- fréquence: 50 Hz
- courant nominal: 0.2 A
- puissance électrique du moteur (P1): 0.045 kW
- pays de fabrication: SERBIE
- classe d'isolation selon IEC: F
- circuit de pompe: autre
- régime: 4305 1/min
- type de réglage de vitesse:
- continu
- température moyenne (permanente): -10...110 °C
- température ambiante: 0...55 °C
- raccord côté d'alimentation: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- diamètre raccordement côté alimentation: 1 1/2 pouces (40)
- raccord de l'étage de compression à bride côté entrée: 10
- raccordement standard côté entrée: ISO 228-1
- type raccordement côté sortie: autre
- diamètre raccordement côté refoulement: 1 1/2 pouces (40)
- étage de pression pour raccordement de flasque sortie: 10
- type de raccordement côté sortie: ISO 228-1
- forme de la plage: autre
- longueur d'encastrement: 130 mm