

Circulateur ALPHA1 GO 25-60 - GRUNDFOS - Entraxe 180 mm - 1'1/2 - 93074169



Référence (SKU) : GRU00068

EAN : 5715467403954

Réf. fournisseur : 93074169

DESCRIPTION

Circulateur haut rendement énergétique pour chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire Raccords union MM 1'1/2 (DN 25) avec entraxe standard 180 mm pour remplacement facile Hauteur manométrique maximale 6 m – Débit jusqu'à 3,9 m³/h 3 modes de régulation : pression constante, pression proportionnelle ou courbe fixe Câblage électrique rapide sans outil grâce à la fiche Grundfos Compatible avec l'application Grundfos GO pour paramétrage et duplication des courbes Protection intégrée contre la marche à sec et auto-ventilation automatique Démarrage robuste évitant les blocages dus au calcaire et à la magnétite Informations supplémentaires Compact et économe en énergie, le circulateur Grundfos ALPHA1 GO 25-60/180 (réf. 93074169) DN25 est conçu pour les installations de chauffage domestique. Puissance moteur 45 W (min 3 W), alimentation 220–240 V, fréquence 50–60 Hz, hauteur manométrique maximale 6 m et débit max 3,9 m³/h. Espacement centre-à-centre 180 mm, raccords à vis DN25 (1½") mâle-mâle, indice de protection IP44 et classe d'isolation F. Écran LED numérique, QR code pour configuration, câble d'alimentation 1,8 m inclus. Classe énergétique A et 2 ans de garantie. Compact et économe en énergie avec écran LED numérique et QR code pour configuration rapide. Classe énergétique A pour une circulation efficace et consommation électrique réduite (45 W nominal, 3 W minimum). Raccords mâle-mâle DN25 (1½") avec espacement 180 mm et câble d'alimentation 1,8 m inclus pour une installation simple. Indice IP44 et classe d'isolation F, adapté pour une température de fonctionnement maximale de 55 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque Grundfos
- Nom/numéro de modèle ALPHA1 GO 25-60/180 (93074169)
- Type d'utilisation approprié Chauffage central
- Usage Circulateur ALPHA1 GO 25-60 entraxe 180 - Fournisseur: GRUNDFOS - Reference: 93074169
- Type de pompe Circulation
- Tension d'alimentation électrique 220 - 240 V
- Puissance électrique en Watts 45W
- Débit 65L/min
- Fréquence 50Hz

- Volume d'écoulement maximal (en m³/hr) 3.9m³/hr
- Pression maximale de fonctionnement 10bar
- Type de connexion British standard pipe (BSP)
- Système de plomberie adapté Systèmes de chauffage central
- Indice IP IP44
- Matière du corps Fonte
- Distance de port à port (en mm) 180mm
- Température maximale de fonctionnement (en °C) 55°C
- Inclus Câble d'alimentation avec prise (1,8 m)
- Norme ISO 228-1
- Garantie fabricant 2 ans
- Type de pack À l'unité
- Quantité par pack 1
- Disponibilité des pièces détachées 2 ans pour les pièces détachées indispensables
- Poids net (g) 2210g