

Circulateur eau chaude sanitaire programmable Grundfos Comfort 15-14 B TDT

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : GRU00065

EAN : 5715467675740

Réf. fournisseur : 93093537

DESCRIPTION

Pompe de bouclage d'eau chaude sanitaire programmable Grundfos Comfort 15-14 B TDT - Entraxe 80mmCe circulateur de bouclage haut de gamme programmable Grundfos Comfort B vous garantit une eau chaude immédiate dès l'ouverture du robinet, pour une consommation d'énergie minimaleGrâce à l'interface intuitive de ce circulateur, vous pouvez facilement programmer ses plages horaires d'activation. Le circulateur ajuste en outre son fonctionnement en fonction de la température réelle de l'eau. Grâce à ces systèmes, ce circulateur vous fera économiser jusqu'à 56% d'énergie thermique par rapport à un circulateur en fonctionnement continu.Pompe de bouclage ECS Grundfos Confort 15-14 B TDTCe circulateur est programmable sur une période de 24h, en autant de plages que vous le souhaitez et avec une précision de 30min.Pendant les périodes d'activités, le circulateur Comfort B TDT ajuste son activité selon la température réelle (mesurée par une sonde interne) : il s'active uniquement lorsque la température passe sous un seuil ajusté selon la Tmax mesurée au cours des 12 dernières heures.Spécifications du circulateur ECS Grundfos Comfort 15-14 B TDTMoteur hémisphérique à aimant permanent : pas de colmatage, même en présence d'eau dure.Sécurité manque d'eau : protection contre la marche à sec.Coque d'isolation fournie : faible perte de chaleur.Certification ACS : compatible eau potable.Tête et turbine amovible : entretien facile.Conditions de fonctionnement - Circulateur ECS Comfort 15-14 B TDTTempérature du liquide : 2 à 95°CTempérature de fonctionnement recommandée : autour de 50°C pour minimiser l'accumulation de dépôt calcaire.Température ambiante : inférieure à celle du liquide, sans dépasser 40°C. Usage intérieur exclusivement.Très silencieux (22 dB) et très sobre (5 à 7 W), ce circulateur eau chaude compact vous fera économiser jusqu'à 15L d'eau par jour et par personne. Dimensionné pour les réseaux d'eau chaude sanitaire domestique, ce circulateur est compatible avec de nombreux systèmes de production d'eau chaude : chaudière, pompe à chaleur et chauffe-eau avec ballon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit nominal 0,45 m³/h
- Hauteur manométrique nominale 0,9 m
- Entraxe 80 mm
- Puissance (kW) 0,007 kW
- Intensité 0,07 A

- Diamètre de raccordement 1/2" (15/21)
- Type de raccord Femelle
- Longueur 124 mm
- Largeur 84 mm
- Hauteur 80 mm
- Pression maximale 10 bars
- Matière corps de pompe Laiton
- Matière turbine Composite
- Marque Grundfos
- Indice de protection IP44
- Certification ACS
- Garantie 2 ans