Circulateur chauffage connecté - GRUNDFOS - ALPHA2 GO 25-60 180



Référence (SKU) : GRU00073
EAN : 5715467404432
Réf. fournisseur : 93074216

DESCRIPTION

Circulateur Grundfos ALPHA2 GO 25-60 - DN25 - Entraxe 180mm - 1,9 m³/h - 3,26 mCe circulateur de chauffage Grundfos est destiné aux installations de chauffage domestiques, avec radiateurs ou planchers chauffants. Il peut être utilisé en installation neuve ou en remplacement d'un circulateur intégré à une chaudière ou autonome.Ce circulateur propose plusieurs modes de contrôle intelligent : pression constante, pression proportionnelle, débit constant, courbe constante, ainsi que deux modes AUTOADAPT (radiateur ou plancher chauffant) qui déterminent automatiquement le point de consigne.Les plus du circulateur de chauffage ALPHA2 GO 25-60 180Ce circulateur haut de gamme bénéficie de la qualité de fabrication Grundfos : arbre et roulement en céramique non magnétique, connecteur d'alimentation à borne sans outil, prise PWM. Il dispose en outre de fonctions de maintenance :Mode dégommage : démarrage au couple max avec effet vibrantMode dégazage : détection de présence d'air et circulation pulsée pour l'évacuationSpécifications du circulateur de chauffage ALPHA2 GO 25-60 180Liquide : eautempérature du liquide : -10°C à 110°CTempérature ambiante : 0 à 70°CPression sonore : <25dBIndice EEI <0,16Ce circulateur ne nécessite pas de protection moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit Circulateur de chauffage connecté
- Débit nominal 1,9 m³/h
- Hauteur manométrique nominale 3,26 m
- Entraxe 180 mm
- Puissance (kW) 0,037 kW
- Intensité 0,40 A
- Diamètre de raccordement 1"1/2 (40/49)
- Type de raccord Mâle
- Longueur 128 mm
- Largeur 122 mm
- Hauteur 151 mm
- Pression maximale 10 bars
- Matière corps de pompe Fonte
- Niveau sonore 25 dB(A)

- Matière turbine Composite
- Indice de protection IP44
- Garantie 5 ans
- Pressin maximale 10 bars
- Température du liquide 2°C à 110°C