

Cartouche silicone parasilico AM85-1 T TR/Gris 300 ML - DL CHEMICALS - 105421



Référence (SKU) : MGA60078

EAN : 5413624032107

Réf. fournisseur : 105421

DESCRIPTION

Le PARASILICO AM85-1 T est un silicone neutre oxime monocomposant conçu pour réaliser des joints d'étanchéité durables dans le bâtiment et la construction. Sa formulation lui confère une élasticité permanente et une excellente résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries. Facile à appliquer, il adhère efficacement sur la plupart des matériaux de construction. Il convient notamment à l'étanchéité des joints de vitrage, joints de connexion, joints de dilatation et joints entre chambranle et mur. Il peut également être utilisé pour des applications exposées en permanence à l'eau ou à l'immersion, sous réserve de l'utilisation d'un primaire adapté. Le produit est sans MEKO et présente une amplitude de travail de 25 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit : PARASILICO AM85-1 T
- Type de mastic : Polysiloxanes
- Technologie : Silicone neutre oxime monocomposant
- Consistance : Pâte
- Densité : 1 g/ml
- Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air
- Température d'application : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la température : -50 °C à +150 °C
- Formation de peau : 15 min
- Vitesse de durcissement : 2,5 à 3 mm après 24 h
- Dureté Shore A : 11
- Reprise élastique : > 80 %
- Amplitude de travail : 25 %
- Allongement à la rupture : 250 %
- Module à 100 % d'élongation : 0,21 N/mm²
- Résistance : UV, vieillissement et intempéries
- Adhérence : Sur la plupart des matériaux de construction

- COV : < 100 g/l
- Sans MEKO : Oui
- Applications : Joints de vitrage, joints de connexion, joints de dilatation et étanchéité dans le bâtiment
- Durée de conservation : 15 mois dans l'emballage non ouvert
- Stockage : Endroit sec et frais entre +5 °C et +25 °C, à l'abri du soleil