Parasilico AX Construct T Bronze 300ML - DL CHEMICALS - 107896

Référence (SKU) : MGA90053
EAN : 5413624729175
Réf. fournisseur : 107896



DESCRIPTION

Ce silicone neutre alcoxy monocomposant est conçu pour réaliser des joints d'étanchéité durables dans le bâtiment et la construction. Sa formulation lui apporte une élasticité permanente, une excellente adhérence sur presque tous les matériaux de construction ainsi qu'une très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries. Facile à appliquer, il convient notamment à l'étanchéité des joints de vitrage, des joints de connexion et de dilatation sur les façades et les murs intérieurs. Il peut également être utilisé pour réaliser des joints entre chambranles et murs ainsi que différents joints d'étanchéité dans le secteur du bâtiment. Grâce à son amplitude de travail de 25 % et à sa reprise élastique supérieure à 90 %, il est adapté aux joints pouvant subir des mouvements et des variations dimensionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de mastic : Polysiloxanes
- Technologie : Silicone neutre alcoxy
- Composant : 1 composant
- Consistance : Pâte
- Densité : 1,01 g/ml
- Température d'application : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la température : -50 °C à +150 °C
- Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air
- Vitesse de durcissement : 4 mm après 24 h
- Formation de peau : 14 min
- Dureté Shore A : 14
- Reprise élastique : > 90 %
- Amplitude de travail : 25 %
- Module à 100 % d'élongation : 0,28 N/mm²
- Allongement à la rupture : 220 %
- Résistance : UV, vieillissement et intempéries
- Adhérence : Très bonne sur presque tous les matériaux de construction
- Applications : Joints de vitrage, joints de connexion, joints de dilatation et joints d'étanchéité

• Durée de conservation : 12 mois non ouvert
• Stockage : Entre +5 °C et +25 °C, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil