


Parasilico silicone AX Construct T Ivoire claire 300 ML - DL CHEMICALS - 107897



Référence (SKU) : MGA90054

EAN : 5413624729199

Réf. fournisseur : 107897

DESCRIPTION

Le PARASILICO AX CONSTRUCT T est un silicone neutre alcoxy monocomposant de haute qualité destiné aux travaux d'étanchéité dans le bâtiment et la construction. Sa formulation garantit une élasticité permanente ainsi qu'une excellente adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Facile à appliquer, il offre une très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries, ce qui permet une utilisation durable dans différentes conditions. Il convient notamment à l'étanchéité des joints de vitrage, des joints de connexion et de dilatation sur les façades et murs intérieurs, ainsi qu'aux joints entre chambranles et murs. Sa capacité de déformation de 25 % le rend adapté aux joints soumis aux mouvements et aux variations dimensionnelles. Il peut être utilisé pour différents travaux d'étanchéité et de réalisation de joints de dilatation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit : PARASILICO AX CONSTRUCT T
- Type de mastic : Polysiloxanes
- Technologie : Silicone neutre alcoxy monocomposant
- Consistance : Pâte
- Densité : 1,01 g/ml
- Température d'application : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la température : -50 °C à +150 °C
- Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air
- Vitesse de durcissement : 4 mm après 24 h
- Formation de peau : 14 min
- Dureté Shore A : 14
- Reprise élastique : > 90 %
- Amplitude de travail : 25 %
- Module à 100 % d'élongation : 0,28 N/mm²
- Allongement à la rupture : 220 %
- Résistance : UV, vieillissement et intempéries

- Adhérence : Sur presque tous les matériaux de construction
- Applications : Joints de vitrage, joints de connexion, joints de dilatation et étanchéité dans le bâtiment
- Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage non ouvert
- Stockage : Endroit sec et frais entre +5 °C et +25 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil