# Colle 2K-fix pu Bi-composant rapide et résistante auc chocs 250ML - TEC7 - 591536000




**Référence (SKU) :** SCA20293
**EAN :** 5414195023594
**Réf. fournisseur :** 591536000

## DESCRIPTION

La TEC7 2K-Fix est une colle bi-composant à base de polyuréthane offrant une très forte adhérence et une excellente résistance aux chocs. Elle est conçue pour le collage, le remplissage et la réparation du bois, des métaux, des plastiques rigides et du verre. Rapide et efficace, elle dispose d'un temps de travail de 6 minutes, devient manipulable après 30 minutes et atteint sa pleine charge après 90 minutes. Elle ne se rétracte pas, même en couche épaisse, et présente une haute résistance chimique à l'eau, aux carburants, aux huiles, aux alcools ainsi qu'aux acides et bases dilués. Polyvalente, elle convient notamment aux réparations de plastiques, aux éléments de carrosserie, au remplissage de trous et à la fixation d'éléments sur béton ou métal. Sa formulation à faible teneur en MDI est inodore. Pour une adhérence optimale, poncer et dégraisser les surfaces avant application. La cartouche peut être réutilisée jusqu'à 6 mois après ouverture.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : TEC7
- Produit : 2K-Fix
- Type : Colle bi-composant
- Base : Polyuréthane
- Temps de travail : 6 minutes
- Temps de mélange : 3 minutes
- Temps avant manipulation : 30 minutes
- Temps pour atteindre la pleine charge : 90 minutes
- Dureté : Shore D 70
- Résistance à la traction : 260 kg/cm²
- Épaisseur de colle recommandée : 0,5 à 1 mm
- Rétraction : Non
- Résistance aux chocs : Élevée
- Résistance chimique : Élevée
- Teneur en MDI : Faible

• Odeur : Inodore
• Réutilisation après ouverture : Jusqu'à 6 mois
• Matériaux : Bois, métaux, plastiques rigides, verre
• Plastiques compatibles : PP, PMMA, PVC, ABS/ASA, etc.

Résistance au cisaillement

• Aluminium poncé : 65 kg/cm²
• Acier inoxydable poncé : 90 kg/cm²
• PVC poncé : 27 kg/cm²
• Polycarbonate poncé : 88 kg/cm²