

Perceuse à colonne sur pied avec étau réversibles monophasée 1500W - FEMI - 8206204

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FEMI0592

EAN : 8025191806905

Réf. fournisseur : 8206204

DESCRIPTION

La FEMI FM-634RV est une perceuse à colonne professionnelle conçue pour les travaux exigeants de perçage dans les ateliers, garages, environnements industriels et applications artisanales. Son moteur à induction de 1500 W assure une puissance importante et une bonne fiabilité pour une utilisation régulière et intensive. Alimentée en 230 V monophasé, elle dispose d'une vitesse de rotation réglable de 150 à 2450 tr/min, permettant d'adapter la vitesse au matériau travaillé et au diamètre du foret utilisé. La machine est équipée d'une table de travail inclinable, réglable en hauteur grâce à une crémaillère. Cette conception permet d'adapter facilement la position de travail selon les dimensions et la forme des pièces. Pour garantir un maintien optimal des pièces, la table intègre une mordaza/étau, offrant davantage de stabilité et de sécurité pendant les opérations de perçage. La FEMI FM-634RV dispose également d'un affichage numérique avec indicateur de profondeur, permettant de contrôler précisément la profondeur de perçage. L'éclairage LED intégré améliore la visibilité de la zone de travail. La sécurité est renforcée par une protection du mandrin équipée d'un microswitch, qui contribue à empêcher le fonctionnement de la machine lorsque la protection n'est pas correctement positionnée. Sa colonne robuste et son système de réglage assurent une bonne stabilité et une grande précision pendant le perçage. Cette perceuse convient notamment au perçage du métal, du bois et du plastique, ainsi qu'aux travaux réalisés en mécanique, menuiserie, serrurerie, maintenance et bricolage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : FEMI
- Modèle : FM-634RV / 634RV
- Gamme : PRO
- Type : Perceuse à colonne
- Puissance moteur : 1500 W
- Alimentation : 230 V monophasé
- Type de moteur : Moteur à induction
- Diamètre de perçage : jusqu'à 32 mm
- Vitesse de rotation : réglable de 150 à 2450 tr/min

- Réglage de la vitesse : variable
- Table de travail : inclinable
- Réglage de la hauteur de table : par crémaillère
- Maintien des pièces : étau/mors intégré à la table
- Affichage numérique : oui
- Indicateur de profondeur : oui
- Éclairage LED : oui
- Protection du mandrin : oui
- Microswitch de sécurité : oui
- Colonne : robuste pour une meilleure stabilité
- Applications : métal, bois et plastique
- Utilisation : ateliers, garages, mécanique, menuiserie, serrurerie, maintenance et artisanat