Perceuse à colonne sur pied avec étau réversible triphasée 1500W - FEMI - 8206205



Référence (SKU) : FEMI0593
EAN : 8025191806912
Réf. fournisseur : 8206205

DESCRIPTION

La FEMI FM-636RV est une perceuse à colonne professionnelle robuste, conçue pour les ateliers et les applications industrielles nécessitant une grande stabilité, une puissance constante et une utilisation intensive. Équipée d'un moteur triphasé de 1500 W fonctionnant en 400 V – 50 Hz, elle offre un fonctionnement régulier et fiable, particulièrement adapté aux travaux de perçage prolongés. La machine dispose de 16 vitesses réglables, avec une plage allant de 150 à 2450 tr/min. Cette large plage permet d'adapter précisément la vitesse au matériau travaillé et au diamètre du foret. Sa capacité maximale de perçage atteint 32 mm, tandis que le mandrin accepte des forets de 1 à 16 mm. La table de travail inclinable de 460 × 425 mm est équipée d'un étau intégré, permettant de maintenir efficacement les pièces pendant les opérations de perçage. Le réglage en hauteur et l'inclinaison de la table facilitent l'adaptation de la machine aux différentes applications. Avec une colonne de 92 mm de diamètre et une distance de 255 mm entre le mandrin et la colonne, la FEMI FM-636RV offre une excellente stabilité et limite les vibrations pendant l'usinage. La course du mandrin est de 120 mm, permettant des perçages précis et contrôlés. Pour améliorer le confort d'utilisation et la sécurité, la machine est équipée d'un affichage numérique avec indicateur de profondeur, d'un éclairage LED, d'une protection du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité et d'une poignée ergonomique permettant un déplacement progressif de la broche. Avec son poids de 135 kg et sa construction au sol, la FEMI FM-636RV constitue une solution particulièrement adaptée aux professionnels recherchant une perceuse à colonne stable, précise et durable pour les travaux répétitifs et intensifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : FEMI
- Modèle : FM-636RV / 636 RV
- Type : Perceuse à colonne
- Gamme : PRO
- Alimentation : 400 V – 50 Hz
- Type d'alimentation : Triphasée
- Puissance moteur : 1500 W

• Type de moteur : Moteur triphasé
• Nombre de vitesses : 16
• Vitesse minimale : 150 tr/min
• Vitesse maximale : 2450 tr/min
• Capacité maximale de perçage : 32 mm
• Capacité du mandrin : 1–16 mm
• Cône de broche : MT4
• Distance mandrin-colonne : 255 mm
• Course du mandrin : 120 mm
• Diamètre de la colonne : 92 mm
• Table de travail : 460 × 425 mm
• Table : inclinable avec étau intégré
• Hauteur totale : 1720 mm
• Dimensions de la machine : 1720 × 660 × 350 mm
• Poids : 135 kg
• Affichage numérique : oui
• Indicateur de profondeur : oui
• Éclairage LED : oui
• Protection du mandrin : oui
• Micro-interrupteur de sécurité : oui
• Poignée : ergonomique
• Construction : au sol, rigide et robuste
• Utilisation : professionnelle, industrielle et atelier
• Applications : perçage du métal, du bois et des plastiques
• Longueur du colis : 141 cm
• Largeur du colis : 66 cm
• Hauteur du colis : 32,5 cm
• Poids brut : 135 kg