

Meule à rectifier 8153-3 en oxyde d'aluminium - Ø 4,8 mm - 3 pièces - DREMEL - 26158153JA



Référence (SKU) : DGA90296

EAN : 8710364044931

Réf. fournisseur : 26158153JA

DESCRIPTION

Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d'aluminium. Idéal pour affûter, ébavurer et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l'acier inoxydable. Utilisation sur les métaux, la fonte, les soudures, les rivets, la rouille. Un accessoire rotatif abrasif industriel de haute qualité. Spécialement conçue pour travailler sur les surfaces planes et coniques. Pour quelles utilisations ? Pour l'affûtage, l'ébarbage et le meulage généraliste de la plupart des matériaux, y compris l'acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures lors du moulage de métaux, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille. Pointe fabriquée à partir d'oxyde d'aluminium pour un meulage de précision et une meilleure durabilité. Comment l'utiliser ? Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l'accessoire. Pointe compatible avec les outils multi-usages Dremel et les autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm. Vous pouvez lui redonner sa forme originale et la nettoyer à l'aide d'une pierre à aiguiser. Choisissez une meule adaptée au projet. La meilleure façon de trouver la bonne meule est de l'essayer sur des chutes de matériau. En règle générale, les meules plates conviennent mieux aux surfaces planes et les pierres courbes aux surfaces complexes. Sur quels matériaux l'utiliser ? Convient pour les matériaux ferreux et métalliques tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton et le cuivre. Vitesses recommandées Aluminium : 20.000 - 30.000 tr/min Laiton : 20.000 - 30.000 tr/min Cuivre : 20.000 - 30.000 tr/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de la queue : 3,2 mm
- Diamètre de fonctionnement : 4,8 mm
- Longueur de l'accessoire : 38,0 mm
- Matériau : Oxyde d'aluminium
- Forme : Cylindre
- Utilisation du mandrin : Aucun mandrin nécessaire
- Largeur : 6,0 mm

- Longueur : 6,0 mm
- Hauteur : 38,0 mm
- Vitesse maximale : 25.000 tr/min
- Conditionnement : 3