

Lame à bois Blueprint CS500 pour scie circulaire - Ø 85 x 1,1/0,7 x 15 mm - DREMEL - 2608846431



Référence (SKU) : DGA90335

EAN : 8710364083350

Réf. fournisseur : 2608846431

DESCRIPTION

Votre outil de référence pour la découpe du bois. Découpe facilement le bois tendre, le bois dur et le contreplaqué. Conçue pour la station de sciage mobile et la scie compacte Dremel Blueprint. Assure des découpes précises grâce à des pointes en carbure durables. Abordez facilement n'importe quel projet avec des résultats professionnels. Lame à bois : Votre référence pour toutes les tâches de découpe de bois. Elle est conçue pour traiter une vaste gamme de types de bois, vous garantissant ainsi des découpes nettes et précises sans endommager votre matériau. Que vous travailliez avec du bois tendre, du bois dur ou du stratifié, cette lame peut tout gérer. Elle est parfaite pour une variété de projets de découpe, des découpes longitudinales simples aux découpes en biseau plus complexes. Cela signifie que vous pouvez entreprendre n'importe quel projet de bricolage en toute confiance. Découpe polyvalente du bois : Idéale pour les projets de découpe de bois tendre, dur et de contreplaqué. Sa capacité à découper différents types de bois en fait un accessoire polyvalent dans votre boîte à outils. Compatibilité Blueprint : Conçue spécifiquement pour la station de sciage mobile et la scie compacte Dremel Blueprint, cette lame s'adapte parfaitement, vous garantissant des performances optimales. Son intégration parfaite signifie que vous pouvez vous concentrer sur votre projet plutôt que de vous soucier de problèmes de compatibilité. Du carbure pour des découpes nettes : Personne n'aime se retrouver avec des bords irréguliers ou du bois fendu. Équipée de pointes en carbure, cette lame assure des découpes nettes et précises à chaque fois. La durabilité du carbure prolonge non seulement la durée de vie de la lame, mais maintient également son tranchant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de la queue : 15,0 mm
- Diamètre de fonctionnement : 85,0 mm
- Matériau : Carbure de tungstène
- Forme : Lame
- Vitesse maximale : 6.000 tr/min
- Profondeur de coupe : 25 mm
- Conditionnement : 1