

Fraise à graver cylindrique MAX 194DM - Ø 3,2 mm - 2 pièces - DREMEL - 26150194DM



Référence (SKU) : DGA90305

EAN : 8710364082780

Réf. fournisseur : 26150194DM

DESCRIPTION

Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d'autres matériaux. Accessoire de gravure Dremel Max pour les projets de bricolage fonctionnels ou créatifs exigeants qui réclament de la précision. Allie longévité maximale et performances longue durée. Longévité 2 fois plus élevée qu'une fraise standard grâce au revêtement en nitrure de titane (TiN). Idéale pour les applications de gravure, sculpture ou fraisage à main levée dans une grande variété de matériaux, notamment les bois, les plastiques et les métaux tendres. Contenu : 2 fraises à graver Dremel Max de 3,2 mm (194DM). Conçue par nos ingénieurs, la gamme d'accessoires Dremel Max allie longévité maximale et performances longue durée. Revêtue de nitrure de titane (TiN), la fraise à graver Dremel Max 194DM pour applications exigeantes offre une durée de vie 2 fois plus élevée que les fraises standards non revêtues. Pour quelles utilisations ? : Cette fraise haute vitesse de 3,2 mm est conçue pour l'enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, découpe de précision, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou fraisage à main levée. La forme cylindrique de la fraise à graver est idéale pour effectuer des enlèvements de matière profonds, réaliser des surfaces planes, arrondir des bords, réaliser des entailles de fin de coupe et des entailles en V. La pointe de la fraise permet de réaliser des fentes et rainures à fond plat, des entailles latérales à faces planes ainsi que des entailles en V en l'inclinant de 45°. Comment l'utiliser ? : Laissez l'accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire le travail en exerçant une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l'accessoire sous un angle inférieur à 90°. Vous avez l'impression que l'accessoire vibre et n'enlève que très peu de matière ? Augmentez la vitesse de rotation pour obtenir un meilleur résultat. Regardez d'abord l'icône ou la vidéo pour voir le résultat ou exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer dans votre projet. Étendez vos possibilités avec les adaptations suivantes : arbre flexible (225) ; support potence (2222) ; adaptation poignée de précision (577) ; étau universel Multi-Vise (2500). Vitesse de rotation recommandée (tr/min) : Aluminium 30.000 Laiton 30.000 Cuivre 30.000 Bois dur 35.000 Bois tendre 20-25.000 Plastiques 35.000 Acier 20-25.000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de la queue : 3,2 mm

- Diamètre de travail : 3,2 mm
- Longueur de l'accessoire : 39,0 mm
- Largeur : 3,0 mm
- Longueur : 3,0 mm
- Hauteur : 39,0 mm
- Conditionnement : 2