

Absorbeur d'énergie antichute mobile 40cm - PETZL - L071AB01



Référence (SKU) : SXA10507

EAN : 3342540850125

Réf. fournisseur : L071AB01

DESCRIPTION

L'ASAP'SORBER 40 cm est l'absorbeur d'énergie de référence développé par Petzl pour être associé aux antichutes mobiles ASAP et ASAP LOCK. Sa fonction principale est de dissiper l'énergie générée lors d'une chute, réduisant ainsi les forces transmises au corps de l'utilisateur et au point d'ancrage. Fabriqué en polyamide et polyester, il offre un bon équilibre entre robustesse et légèreté, avec un poids de seulement 100 g pour une longueur de 40 cm, ce qui le rend particulièrement adapté aux interventions en hauteur où l'encombrement doit rester minimal. La charge utilisateur maximale supportée est de 140 kg, équipement inclus, couvrant ainsi la grande majorité des configurations de travail en hauteur. L'ASAP'SORBER répond à plusieurs normes internationales exigeantes : EN 353-2 pour les antichutes mobiles sur support d'assurage flexible, EN 12841 type A, ainsi que les normes américaines ANSI Z359.13 6 feet et ANSI 359.15, et la norme chinoise GB/T 24538. Cette conformité multi-normes en fait un équipement utilisable sur des chantiers soumis à des réglementations variées, en France comme à l'international. Son coloris noir et jaune facilite son identification visuelle rapide lors des vérifications avant utilisation. Conçu exclusivement pour une utilisation avec les antichutes mobiles ASAP ou ASAP LOCK de Petzl, il s'intègre sans adaptation dans les systèmes de protection antichute existants basés sur ces appareils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatibilité exclusive ASAP et ASAP LOCK - intégration directe sans accessoire supplémentaire
- Poids de 100 g pour 40 cm - encombrement réduit en travaux en hauteur
- Charge utilisateur jusqu'à 140 kg - couvre les configurations professionnelles courantes
- Matières polyamide et polyester - résistance mécanique adaptée aux contraintes de chantier
- Conforme EN 353-2, EN 12841 type A, ANSI Z359.13, ANSI 359.15, GB/T 24538 - utilisable sur sites soumis à réglementations multiples
- Coloris noir et jaune - identification visuelle rapide lors des contrôles avant utilisation