Ponceuse orbitale 150 mm centrale ventilée course 5mm - SAMOUTILLAGE - RC9461S



Référence (SKU) : SAM08993
EAN : 8717659228076
Réf. fournisseur : RC9461S

DESCRIPTION

La RODAC RC9461S est une ponceuse orbitale pneumatique conçue pour offrir une finition de ponçage précise et homogène. Sa conception sans graissage réduit les besoins d'entretien tout en permettant une faible consommation d'air de seulement 57 L/min, contribuant ainsi à une utilisation plus économique. Son mécanisme avec une excentration de 5 mm assure un mouvement régulier et adapté aux travaux de finition. Elle est équipée d'un plateau de ponçage Ø150 mm à 15 trous, permettant d'utiliser différents types de disques abrasifs perforés. Avec son poids de seulement 700 g, son faible niveau de vibrations de 1,5 m/s² et sa conception ergonomique, elle offre une excellente maniabilité et un bon confort d'utilisation. Elle fonctionne à une pression d'alimentation de 6,3 bar et atteint une vitesse de rotation de 12 000 tr/min.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Désignation : Ponceuse orbitale pneumatique 150 mm
- Marque : RODAC
- Référence : RC9461S
- Alimentation : Air comprimé
- Technologie : Sans graissage
- Puissance : 200 W
- Vitesse de rotation : 12 000 tr/min
- Excentration / course : 5 mm
- Diamètre du plateau : 150 mm
- Nombre de trous du plateau : 15
- Pression d'alimentation : 6,3 bar
- Consommation d'air : 57 L/min
- Raccord d'alimentation : 1/4"
- Vibrations : 1,5 m/s²
- Niveau sonore : 84 dB(A)
- Longueur : 220 mm
- Largeur : 150 mm

• Hauteur : 100 mm
• Poids : 700 g
• Garantie : M2 – Garantie SAM appareil et machine
• Application : Ponçage et travaux de finition
• Plateau : Ventilé, 15 trous