

Chauffage mobile soufflant électrique S3 - SPLUS - 3662711051343



Référence (SKU) : CGA80010

EAN : 3662711051343

Réf. fournisseur : 2800064

DESCRIPTION

Le chauffage soufflant électrique S3 de la marque SPLUS est un appareil de chauffage mobile spécialement conçu pour résister aux conditions des chantiers des ateliers des garages et des locaux en rénovation. Doté d'une puissance thermique maximale de 3000 W, cet aérotherme électrique permet d'obtenir une montée en température rapide et une diffusion de chaleur homogène. Idéal pour traiter des surfaces allant jusqu'à 28 mètres carrés, il délivre un débit d'air de 300 mètres cubes par heure, garantissant un confort optimal pour les équipes de travail et une parfaite mise hors gel des matériaux. Polyvalent et performant, le S3 dispose de trois niveaux de réglage pour s'adapter précisément à vos besoins : un mode ventilation seule de 40 W, un mode chauffage d'appoint de 1500 W et un mode pleine puissance de 3000 W. Son fonctionnement électrique assure la production d'un air chaud totalement propre et sans odeur, ce qui s'avère indispensable pour travailler dans des espaces fermés ou pour accélérer le séchage des peintures des plâtres, des chapes et des enduits après des travaux ou un sinistre. Côté sécurité et durabilité, ce générateur d'air chaud se distingue par son enveloppe métallique robuste et son indice de protection IP24 qui l'autorise à fonctionner en toute sécurité dans des environnements humides comme les caves ou les locaux techniques. Il intègre un thermostat d'ambiance pour réguler automatiquement la température et éviter le gaspillage énergétique. Léger avec un poids de seulement 6 kg et compact grâce à ses dimensions réduites, il est équipé de poignées repliables qui facilitent son transport et sa manutention sur les zones encombrées. Son alimentation monophasée en 230 V permet un branchement direct et immédiat sur n'importe quelle prise de courant standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

1500 W

Débit du ventilateur

300 m³/h