

Projecteur de chantier hybride DUO-H I-Basic-Set SYSLITE - FESTOOL - Sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 578963



Référence (SKU) : FEST3697

EAN : 4014549475027

Réf. fournisseur : 578963

DESCRIPTION

Le Festool SYSLITE DUO-H I-Basic-Set est un projecteur de chantier hybride conçu pour éclairer efficacement les grandes zones de travail, même dans les environnements difficiles. Son agencement de 192 LED assure un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène pouvant atteindre 10 000 lumens, avec une température de couleur naturelle de 5 500 K. Grâce à son alimentation hybride, le DUO-H peut fonctionner avec une batterie Festool 18 V ou sur secteur avec le câble Plug-It de 5,5 m fourni. La luminosité est réglable en continu afin d'adapter l'éclairage aux besoins du chantier. Le projecteur peut être posé sur ses pieds, installé sur un trépied ou suspendu au mur ou au plafond. Son boîtier résistant aux chocs et aux rayures et sa protection IP54 le rendent adapté aux conditions exigeantes des chantiers. La Festool App permet de commander le projecteur à distance, de régler l'intensité lumineuse, de consulter l'autonomie restante et de regrouper plusieurs projecteurs DUO-H pour une commande simultanée. Le set comprend le projecteur, un trépied ST DUO 200, un câble Plug-It H05 RN-F-5,5 et un Systainer³ SYS3 M 237.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie : 18 V
- Flux lumineux min. : 2 000 lm
- Flux lumineux max. : 10 000 lm
- Éclairage : 192 × 1,15 W LED
- Température de couleur : 5 500 K
- Indice de rendu des couleurs : >80 Ra
- Réglage de la luminosité : en continu
- Autonomie à 10 000 lm avec batterie 5,0 Ah : 80 min
- Autonomie à 10 000 lm avec batterie 8,0 Ah : 120 min
- Angle de diffusion : 180°
- Type d'alimentation : hybride
- Longueur du câble : 5,5 m
- Indice de protection : IP54 / IP2X

- Dimensions : 342 × 230 × 180 mm
- Poids : 4,0 kg