

Projecteur de chantier alimentation hybride DUO-H I-Basic SYSLITE - FESTOOL - SYSTAINER - 578510



Référence (SKU) : FEST3696

EAN : 4014549451663

Réf. fournisseur : 578510

DESCRIPTION

Transformez la nuit en jour. Sur batterie ou secteur. Finis les coins sombres : grâce à l'agencement unique de ses LED, conçu pour un angle de diffusion de 180°, le projecteur de chantier hybride SYSLITE DUO-H plonge votre zone de travail dans une lumière d'une intensité exceptionnelle couvrant une vaste surface. Si vous souhaitez un éclairage moins puissant, vous pouvez varier en continu l'intensité lumineuse. Pas d'électricité à proximité ? Pas de problème ! Avec le projecteur de chantier hybride, vous ne dépendez pas de l'infrastructure locale. Vous pouvez l'utiliser en toute souplesse sur batterie ou, pour une utilisation prolongée, avec le câble plug-it fourni. Les avantages offerts par le SYSLITE DUO-H ne s'arrêtent pas là : la Festool App vous propose des fonctions de commande intelligentes vous permettant d'allumer et éteindre votre projecteur de chantier, de faire varier l'intensité lumineuse ou de vérifier l'autonomie restante de votre batterie. La fonction de groupe vous offre même une possibilité de commande simultanée de plusieurs projecteurs de chantier. Tous sous les yeux : angle de diffusion de 180° pour un éclairage homogène Lumineux : avec 10 000 lumens pour un éclairage optimal au travail, couleur de lumière naturelle (5500 K) Fonctionnement hybride : utilisation avec batterie 18 V ou câble plug-it Une avantage appréciable : les LED clignotent une fois lorsque le niveau de luminosité le plus élevé ou le plus faible est atteint Un atout intelligent : lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le SYSLITE DUO-H passe automatiquement au niveau de luminosité le plus bas Fonctions de commande intelligentes : la Festool App permet d'allumer/éteindre le projecteur de chantier, de faire varier l'intensité lumineuse, d'afficher l'autonomie restante et de former un groupe avec plusieurs DUO-H Flexibilité : variation de la luminosité possible en continu Pratique : câble de 5,5 m de long pour un grand rayon d'action Bien placé : sur les pieds, sur le trépied ou accroché au mur ou au plafond grâce aux possibilités de suspension Robuste : boîtier résistant aux chocs et aux rayures et protégé de la poussière et des éclaboussures, pour les conditions d'utilisation difficiles sur les chantiers (IP 54) Compatibilité : avec toutes les batteries 18 V Festool (sauf la batterie Ergo) Rangement efficace : le câble s'enroule autour de la poignée et se fixe à l'aide du serre-câble Pour un quotidien serein : le SYSLITE DUO-H bénéficie d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
- Flux lumineux min. 2 000,00 lm
- Flux lumineux max. 10 000,00 lm
- Éclairage 192 x 1,15 W LED
- Longévité DEL (L70) 10 000,00 h
- Température de couleur 5 500,00 K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) >80 Ra
- Nombre de niveaux de luminosité en continu
- Autonomie avec flux lumineux max. (5,0 Ah) 80,00 min
- Autonomie avec flux lumineux max. (8,0 Ah) 120,00 min
- Classe de protection de carter IP 54/ IP 2X
- Dimensions (L x l x h) 342 x 230 x 180 mm
- Type d'alimentation Hybride
- Longueur de câble 5,50 m
- Poids du produit sans accessoires 4,00 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 6,70 kg