Perforateur burineur sans fil KHC-S 18-Basic-Set - FESTOOL - sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 578748



Référence (SKU) : FEST3695
EAN : 4014549464786
Réf. fournisseur : 578748

DESCRIPTION

Quand la polyvalence s'allie à la compacité : un outil aux talents multiples avec fonction burinageUn poids léger et une forme compacte font du perforateur burineur 18 V sans fil KHC-S 18 un outil idéal pour vos opérations de montage. Avec une énergie de frappe de 1,7 joule, un porte-outil SDS-Plus et un mécanisme de frappe pneumatique, il est votre allié polyvalent et fiable pour les opérations de perçage et de burinage de petite et moyenne envergure. En combinaison avec une buse pour poussière de perçage/un dispositif d'aspiration (disponible comme accessoire) et un aspirateur, vous travaillez quasiment sans poussière et dans des conditions saines, en système.Puissance : grâce au moteur EC-TEC sans charbons performant et au mécanisme de frappe pneumatique, il délivre une énergie de frappe de 1,7 joule pour une cadence rapide lors du perçage et du burinageNombreuses possibilités d'utilisation : convient au perçage au marteau, burinage et perçage sans frappeProduit bien pensé : butée de profondeur pour un réglage précis de la profondeur de perçage, éclairage LED pour une visibilité optimale, crochet d'échafaudage pour une fixation sûreSolutions d'aspiration : en combinaison avec l'aspirateur Festool, le dispositif d'aspiration pratique ou la buse pour poussière de perçage (disponible comme accessoire) permet de travailler quasiment sans poussière. La batterie communique avec le module Bluetooth® de l'aspirateur et déclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de l'outil sans filSécurité renforcée : le système KickbackStop réduit à un minimum les risques de blessures en cas de blocage soudain du foret. Le dispositif de sécurité anti-déclenchement empêche un démarrage accidentel de la machineProtection : après enregistrement dans les 100 jours suivant l'achat, protection complète grâce à la garantie All Inclusive Festool (festool.fr/service/garantie-all-inclusive)Éléments pratiques : le coffret de forets BKS SYS3 D5-12 SDS de grande qualité est déjà compris dans les éléments fournis : foret pour perforateur SDS-Plus D 5 × 50 mm, 2 forets pour perforateur SDS-Plus D 6 × 50 mm, foret pour perforateur SDS-Plus D 6 × 100 mm, foret pour perforateur SDS-Plus D 8 × 100 mm, foret pour perforateur SDS-Plus D 10 × 100 mm, foret pour perforateur SDS-Plus D 12 × 100 mmTous sous les yeux : grâce au Systainer pratique avec couvercle à compartiments remplis d'accessoires adaptés – qu'il s'agisse de mèches, de petites pièces ou de coffrets de forets, tout est bien rangé et directement à portée de mainCaractéristiquesRégulation électronique: Vitesse réglable pour un travail adapté au matériauMoteur sans charbons EC-TEC: Le concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.Support SDS-Plus: Emmanchement pour un changement d'outil rapide.Accouplement de sécurité:

L'embrayage mécanique à glissement protège des blocages brusques.Blocage de la percussion: Permet de désactiver manuellement le mécanisme de percussion lors du perçage dans le bois ou dans des matériaux fragiles.Système KickbackStop: Le système électronique KickbackStop prévient le risque de torsion dangereuse du poignet en cas d'accrochage ou de blocage soudain du foret et renforce ainsi la sécurité d'utilisation.Arrêt rotation: Frappe au marteau sans rotation de la broche, pour les petits travaux de burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
- Régime à vide 0 - 1 400 min^{1}
- Fréquence de frappe à vide 0 - 4.500 min^{1}
- Énergie de frappe 1,70 J
- Diamètre de perçage max. dans le béton 18,00 mm
- Diamètre de perçage max. acier 13,00 mm
- Diamètre de perçage max. bois 25,00 mm
- Porte-outil SDS-Plus
- Type d'alimentation Batterie
- Poids du produit sans accessoires 1,83 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 5,00 kg
- Valeurs de bruit et de vibrations
- Perforation dans le béton: Incertitude (bruit) K 3,00 dB
- Perforation dans le béton: Valeur moyenne de vibrations totale ah 15,35 m/s^{2}
- Perforation dans le béton: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^{2}
- Perforation dans le béton: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 97,00 dB(A)
- Perforation dans le béton: Série de normes EN 62841
- Perforation dans le béton: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 89,00 dB(A)