

Référence (SKU) : CFG00471

Réf. fournisseur : CFG00471



DESCRIPTION

Le Clamex P-14/10 Flexus est un élément d'assemblage démontable conçu pour la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur. Il se monte rapidement dans une rainure P-System réalisée avec une Zeta P2 ou une machine CNC adaptée. Grâce à son levier rotatif, l'assemblage peut être ouvert et fermé à volonté à l'aide d'une clé six pans. Le système permet ainsi de réaliser des meubles démontables tout en conservant une finition esthétique. La principale particularité du Clamex P-14/10 Flexus réside dans ses tiges de positionnement flexibles et chanfreinées. Contrairement aux tiges fixes du Clamex P-14 classique, elles permettent d'insérer une pièce entre deux côtés et de choisir plus librement l'ordre de montage. Cette conception est particulièrement pratique pour le montage ultérieur de tablettes ou d'étagères. Une tablette peut être insérée après l'assemblage du meuble, puis maintenue en position grâce aux tiges flexibles avant le verrouillage avec la clé six pans. Avec son faible encombrement, le Clamex P-14/10 Flexus permet de réaliser des assemblages en angle et en onglet de 22,5° à 180°, ainsi que des assemblages de surface et de montants intermédiaires. L'ouverture d'accès de seulement 6 mm de diamètre reste discrète et contribue à une finition presque invisible. Le système convient notamment aux meubles haut de gamme, bibliothèques, étagères à vin, placards, dressings et trappes de visite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit : Clamex P-14/10 Flexus
- Type : élément d'assemblage démontable
- Système : P-System
- Réglage P-System : P-14/10
- Tolérance de montage longitudinale : ± 0 mm
- Tolérance de montage radiale : ± 1 mm
- Largeur minimale de la pièce : 75 mm
- Épaisseur minimale du matériau pour fraisage des chants : 12 mm
- Épaisseur minimale du matériau pour fraisage de surface : 11 mm

- Épaisseur minimale du matériau pour fraisage des montants intermédiaires : 16 mm
- Épaisseur minimale du matériau pour la bissectrice : 18 mm
- Force de traction dans panneau d'aggloméré : 710 N
- Diamètre du trou d'accès : 6 mm
- Plage d'angle d'assemblage : 22,5° à 180°
- Dimensions (L × H × I) : 64 × 21 × 9,7 mm
- Montage : par rainure P-System
- Verrouillage : levier rotatif avec clé six pans
- Positionnement : tiges flexibles et chanfreinées

Épaisseurs de matériaux

- Assemblages chant à chant : à partir de 12 mm.
- Assemblages en onglet : à partir de 18 mm.

VARIANTES

Réf.	Nom
ASA51065	Clamex P-14/10 flexus 80 paires - LAMELLO - 145315
ASA51066	Clamex P-14/10 flexus 300 paires - LAMELLO - 145316
ASA51086	Clamex P-14/10 flexus 1000 paires - LAMELLO - 145317