

Lamelle de guidage LAMELLO - Bisco P-14



Référence (SKU) : CFG00475

Réf. fournisseur : CFG00475



DESCRIPTION

Le Bisco P est une lamelle de guidage en matière plastique spécialement conçue pour être utilisée dans la rainure P-System. Elle permet d'aligner facilement et précisément deux pièces usinées et constitue une solution simple et économique pour les assemblages de meubles. Contrairement au Clamex P, le Bisco P n'est pas fixé par engagement positif dans la rainure. Sa surface spécialement structurée lui permet de rester maintenu dans la rainure par friction. Il peut ainsi être utilisé comme une lamelle bois traditionnelle avec de la colle blanche pour réaliser un assemblage fixe. Le Bisco P peut être combiné avec les Clamex P lorsqu'un seul des éléments doit assurer la force de serrage et que l'autre côté sert principalement à guider et aligner les pièces. Il est également particulièrement utile avec le Tenso P pour réaliser un montage à blanc avant l'encollage définitif. Cette étape permet de vérifier que les fraisages sont correctement positionnés et que les pièces s'assemblent parfaitement avant de remplacer les Bisco par des Tenso et d'appliquer la colle. Grâce à sa faible profondeur, le Bisco P convient à de nombreux types d'assemblages, notamment les assemblages de surface, d'angle, de montants intermédiaires et les onglets de 22,5° à 180°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : lamelle de guidage en plastique
- Système : P-System
- Utilisation : alignement et guidage des pièces
- Compatibilité : Clamex P et Tenso P
- Tolérance de montage longitudinale : ± 2 mm
- Tolérance de montage radiale : ± 0 mm
- Largeur minimale de la pièce : 75 mm
- Épaisseur minimale pour fraisage des chants : 12 mm
- Épaisseur minimale pour fraisage de surface : 11 mm
- Épaisseur minimale pour montants intermédiaires : 21 mm

- Épaisseur minimale pour la bissectrice : 18 mm
- Largeur de la rainure P-System : 7 mm
- Dimensions : 65 × 27 × 7 mm
- Tolérance latérale : importante pour faciliter l'alignement
- Angles d'assemblage : 22,5° à 180°
- Assemblages chant à chant à partir de 15 mm
- Assemblages en onglet à partir de 18 mm
- Compatible avec Clamex P-14 et Tenso P-14

VARIANTES

Réf.	Nom
ASA50037	LOT de 80 BISCO P-14 LAMELLO - 01145301
ASA50038	LOT de 300 BISCO P-14 LAMELLO - 01145302
ASA51031	Bisco P-14 1000 pièces - LAMELLO - 145303