

Référence (SKU) : CFG00476

Réf. fournisseur : CFG00476



DESCRIPTION

Le Clamex P-10 est un élément d'assemblage démontable conçu pour la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur. Grâce au système P-System, il s'insère en quelques secondes dans la rainure prévue à cet effet et permet de réaliser des assemblages précis sans colle. Son mécanisme à levier permet d'ouvrir et de fermer l'assemblage à volonté, à la manière d'un assemblage excentrique traditionnel. Les meubles peuvent ainsi être montés, démontés et remontés facilement, ce qui facilite le transport, l'installation ou la modification des réalisations. Avec une profondeur de rainure de seulement 10 mm, le Clamex P-10 est particulièrement adapté aux matériaux fins. Il convient notamment aux assemblages chant à chant à partir de 12 mm et aux assemblages en onglet à partir de 15 mm. Son trou d'accès de seulement 6 mm de diamètre permet d'actionner le mécanisme tout en conservant une finition discrète et esthétique. Il est particulièrement adapté aux meubles haut de gamme, aux étagères ouvertes, aux tiroirs en bois, aux bibliothèques et aux assemblages en onglet. Le Clamex P-10 permet de réaliser des assemblages dans de nombreux angles, de 22,5° à 180°, et peut également être utilisé pour des montants intermédiaires et des assemblages difficiles à serrer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : élément d'assemblage démontable
- Système : P-System
- Référence : P-10
- Dimensions (L × H × l) : 52 × 19 × 9,7 mm
- Tolérance de montage longitudinale : ± 0,5 mm
- Tolérance de montage radiale : ± 0,5 mm
- Largeur minimale de la pièce : 65 mm
- Épaisseur minimale – fraisage des chants : 12 mm
- Épaisseur minimale – fraisage de surface : 11 mm
- Épaisseur minimale – montants intermédiaires : 19 mm
- Épaisseur minimale – bissectrice : 15 mm

- Diamètre du trou d'accès : 6 mm
- Plage d'angles : 22,5° à 180°
- Assemblages chant à chant : à partir de 12 mm
- Assemblages en onglet : à partir de 15 mm
- Fixation : engagement positif dans la rainure P-System
- Démontable : oui
- Colle nécessaire : non

Force de traction :

- Panneau d'aggloméré : 540 N
- MDF : 700 N
- Hêtre : 900 N

Résistance au cisaillement :

- Panneau d'aggloméré : 420 N
- MDF : 530 N
- Hêtre : 1 590 N

VARIANTES

Réf.	Nom
ASA50032	Clamex P-10 LAMELLO - 52 x 12 x 9.7 mm - 80 pièces - 01145382
ASA51026	Clamex P-10 300 paires - LAMELLO - 145373
ASA51038	Clamex P-10 1000 pièces - LAMELLO - 145374