

Bande d'étanchéité Ubiflex

Finio larg.300mm long.5m noir -

Ubbink France - 535203



Référence (SKU) : COV42133

EAN : 8713645239927

Réf. fournisseur : 535203



DESCRIPTION

Ubiflex Finio est compatible avec la tuile en terre cuite*, tuile béton, ardoise naturelle, ardoise en fibre ciment, l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'acier, le plomb... Ubiflex Finio est résistant de -40°C à +100°C. Prévoir un recouvrement minimum de 100 mm. Mise en œuvre à partir de 5°C. S'applique sur une surface propre et sèche. Utiliser de préférence les ciseaux Ubiflex afin de facilement découper l'Ubiflex Finio. Ubiflex Finio s'applique à la main et peut également, pour plus de facilité, être marouflé à l'aide du rouleau Ubiflex Finio. Une bande solin assurant le recouvrement supérieur de l'Ubiflex Finio doit être prévu lorsque le produit est installé sur une paroi verticale. Lors du stockage, utilisez le film protecteur en silicone sur le dessus et le dessous pour éviter l'adhérence à l'emballage ou au support. En cas d'utilisation de produits chimiques, faire un essai préalable sur l'Ubiflex Finio. * En cas de tuiles avec une finition granuleuse, procéder à un brossage préalable à la brosse mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur Noir
- Matériau Polyisobutylene (PIB)
- Dimensions
- Longueur brute 5 m / 5000 mm
- Poids net 4.2 kg
- Largeur 300 mm
- Emballage / Longueur commerciale 165 mm
- Emballage / Hauteur commerciale 310 mm
- Poids brut 4.45 kg
- Emballage / Largeur commerciale 165 mm
- Performance Marquage CE
- Résistance à la température (max.) 100 °C
- Résistance à la température (min.) -40 °C