Crémone pompier dualis rotative blanc - CROISEE DS - DS7211-785



Référence (SKU) : CRE20035
EAN : 3662768108595
Réf. fournisseur : DS7211-785

DESCRIPTION

Cette crémone pompier en applique est conçue pour équiper les portes bois, aluminium, PVC ou acier. Elle est destinée aux applications nécessitant un dispositif adapté aux issues de secours et voies d'évacuation, conformément à la norme NF EN 179:2008. Sa manœuvre s'effectue facilement grâce à une poignée tournante 1/4 de tour. Elle dispose de voyants permettant d'identifier visuellement l'état de la fermeture : vert pour l'ouverture et rouge pour la fermeture. Le sens de rotation de la poignée peut être inversé pour une utilisation main droite ou main gauche. La poignée peut également être positionnée verticalement ou horizontalement, offrant une grande flexibilité lors de la pose. L'ensemble comprend un boîtier central, quatre guides équipés de bagues de glissement anti-vibration et anti-bruit, une gâche basse en inox et une gâche haute avec trois cales d'épaisseurs 3, 4 et 5 mm. La crémone est livrée sans tringle(s). Elle est compatible avec différentes tringles disponibles séparément, en aluminium ou en acier. Son design moderne et sobre ainsi que l'absence de vis de fixation apparente permettent une finition propre et discrète. Les vis de fixation ne sont pas fournies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Crémone pompier en applique
- Manœuvre : Poignée tournante 1/4 de tour
- Application : Portes
- Compatibilité portes : Bois, aluminium, PVC, acier
- Norme : NF EN 179:2008
- Utilisation : Issues de secours / voies d'évacuation
- Sens de rotation : Réversible droite / gauche
- Position de la poignée : Verticale ou horizontale
- Voyant de position : Vert = ouverture / Rouge = fermeture
- Guides : 4 guides
- Bagues : Anti-vibration et anti-bruit
- Gâche basse : Inox
- Gâche haute : Avec 3 cales
- Épaisseur des cales : 3 / 4 / 5 mm
- Tringles : Non fournies

• Vis de fixation : Non fournies
• Fixation : En applique, sans vis apparentes
• Design : Moderne et sobre
• Tringles compatibles – vendues séparément :
• Aluminium : DS6888 – 1 × 2500 mm
• Aluminium : DS7231 – 2 × 1250 mm
• Acier : DS7245 – 1 × 2500 mm
• Acier : DS6891 – 2 × 1300 mm