Lasers rotatifs PRO GRL18V-3-31G - BOSCH - avec 1 batterie 4,0 Ah, chargeur - L-BOXX - 0601061G00

Référence (SKU) : BOSC1736
EAN : 4053423339024
Réf. fournisseur : 0601061G00

DESCRIPTION

Points forts du produitLe laser rotatif GRL18V-3-31G est conçu pour être pratique et fiable. Son clavier simple à bouton unique offre une utilisation intuitive pour vous faire gagner du temps. Conçu pour les environnements difficiles, il est doté de poignées de protection, d'un capuchon supérieur renforcé et d'une protection contre la poussière et les projections d'eau (IP66) afin de limiter les interruptions, même dans les conditions difficiles. Vous pouvez utiliser des batteries lithium-ion 18 V ou quatre piles alcalines C avec l'adaptateur BA 18-C, ce qui réduit les temps d'arrêt et vous permet de rester productif même lorsque la batterie est faible.Équipement et applicationCe laser rotatif convient parfaitement aux applications extérieures telles que les travaux d'excavation, le coulage de béton et l'aménagement paysager. Utilisez-le pour les travaux de terrassement ou pour installer des coffrages béton. Compatible avec la nouvelle cellule de réception laser LR3-2, le GRL18V-3-31G garantit des résultats précis pour les applications les plus exigeantes.Informations complémentairesAvec une précision maximale de ± 1,5 mm à 30 m et une plage d'auto-nivellement étendue de ± 15 %, il offre la précision nécessaire pour des résultats optimaux et efficaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie 18,0 V
• Diode laser 500 – 540 nm, < 1 mW
• Température de service -10 – 50 °C
• Température de stockage -20 – 50 °C
• Classe laser 2
• Portée avec cellule de réception* 300 m (diamètre)
• Précision de mise à niveau* ± 1,5 mm à 30 m
• Plage de mise à niveau automatique ± 15 % (±8,5°)
• Étanchéité à l'eau et à la poussière IP66
• Vitesse de rotation 150/300/600 tr/min
• Alimentation Batterie Lithium-Ion 18 V
• Filetage du trépied 5/8"
• Poids env.* 3 kg
• Couleur ligne laser Vert
• Projection 1 lignes à 360°
• Cellules de réception compatibles LR 3-2
• Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) 360 x 440 x 390 mm