

Fendeuse de bûches électrique - SCHEPPACH - FBH6TS - 59052189953

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : SCHE0427

EAN : 4046664288848

Réf. fournisseur : 59052189953



DESCRIPTION

La fendeuse de bûches électrique horizontale SCHEPPACH FBH6TS est conçue pour faciliter la préparation du bois de chauffage. Dotée d'un moteur électrique de 2 200 W et d'un système hydraulique développant une force de fendage maximale de 5 tonnes, elle permet de fendre des bûches de différentes dimensions en limitant les efforts manuels. Une capacité de fendage adaptée à la préparation du bois de chauffage. Cette fendeuse accepte des bûches d'une longueur comprise entre 20 et 52 cm et d'un diamètre de 5 à 25 cm. Son vérin hydraulique dispose d'une course de 360 mm et fonctionne avec une pression de service de 206 bar. La vitesse d'avance du vérin atteint 3,7 cm/s, tandis que sa vitesse de retour est de 6,17 cm/s. Ces caractéristiques permettent d'effectuer les opérations de fendage et de retour du vérin avec un mouvement hydraulique régulier. Un moteur électrique de 2 200 W. La FBH6TS fonctionne sur une alimentation électrique monophasée de 220 à 240 V, avec une fréquence de 50 Hz. Son moteur à induction développe une puissance absorbée de 2 200 W et possède une protection thermique intégrée. Son indice de protection IP54 contribue à protéger les composants électriques contre la poussière et les projections d'eau, dans les limites prévues par cet indice. Un bâti surélevé pour une meilleure position de travail. La fendeuse est équipée d'un support surélevé offrant une hauteur de travail de 105 cm. Cette configuration permet de travailler en position debout et limite la nécessité de se pencher pour manipuler les bûches. Les roues de transport de 175 mm facilitent le déplacement de la machine sur une surface appropriée. Sa structure horizontale permet de positionner les bûches dans l'axe du vérin hydraulique. Un équipement destiné au fendage du bois. La SCHEPPACH FBH6TS convient à la préparation de bûches pour le chauffage domestique, dans les limites de dimensions et de fonctionnement définies par le fabricant. La machine fonctionne avec un circuit hydraulique contenant 3,5 litres d'huile. Son moteur est prévu pour un fonctionnement intermittent de type S3 à 25 %, conformément aux indications de la notice constructeur. Pour une utilisation sûre, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité, les conditions d'installation et les recommandations d'entretien du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force de fendage maximale 5 tonnes
- Longueur minimale des bûches 200 mm
- Longueur maximale des bûches 520 mm
- Diamètre minimal des bûches 50 mm

- Diamètre maximal des bûches 250 mm
- Course du vérin 360 mm
- Vitesse d'avance du vérin 37 mm/s
- Vitesse de retour du vérin 61,7 mm/s
- Pression hydraulique 206 bar
- Capacité du réservoir hydraulique 3,5 L
- Diamètre du vérin 55 mm
- Longueur du vérin 742 mm
- Retour du vérin avec butée Oui
- Type de moteur Moteur électrique à induction
- Puissance absorbée P1 2 200 W
- Puissance utile P2 1 700 W
- Tension 220 à 240 V
- Fréquence 50 Hz
- Intensité nominale 9,6 A
- Régime moteur 2 800 tr/min
- Mode de fonctionnement S3 25 %
- Classe de protection électrique I
- Classe d'isolation B
- Indice de protection IP54
- Protection thermique Oui
- Longueur du câble électrique 1,6 m