

Clé électronique dynalight couple + angle 340 NM SAM OUTILLAGE - DYCAN-340



Référence (SKU) : SAM08985

EAN : 3272670832459

Réf. fournisseur : DYCAN-340



DESCRIPTION

La clé dynamométrique électronique DYNALIGHT couple + angle est conçue pour réaliser des serrages contrôlés avec précision dans les domaines de la maintenance mécanique automobile et de la maintenance industrielle. Elle permet de mesurer le couple et l'angle de serrage avec un seul outil. Sa précision est garantie à $\pm 2\%$ en serrage et desserrage, ainsi qu'en serrage à l'angle. Pour le couple, la précision est de $\pm 2\%$ entre 20 % et 100 % de la valeur nominale maximale, et de $\pm 4\%$ entre le couple minimal et 20 % de cette valeur. Son afficheur intégré facilite le réglage rapide et intuitif du couple et de l'angle. Elle propose quatre unités de mesure (Nm, ft·lb, cm·kg et in·lb), une mise à zéro automatique au démarrage et deux modes de mesure : crête et suiveur. Les alarmes visuelle et sonore permettent de contrôler l'opération de serrage. Adaptée aux vis à pas à droite et à gauche, elle fonctionne en serrage comme en desserrage. Sa poignée résiste aux hydrocarbures, aux solvants, au liquide de frein et au pétrole. Chaque clé est numérotée et livrée dans un coffret avec deux piles AA LR6, un certificat d'étalonnage à trois points et un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1. De type I, classe C, elle constitue une solution fiable pour les opérations de serrage exigeant précision et traçabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'outil : Clé dynamométrique électronique
- Gamme : DYNALIGHT couple + angle
- Type : I
- Classe : C
- Fonctions de mesure : Couple et angle de serrage
- Précision en serrage : $\pm 2\%$
- Précision en desserrage : $\pm 2\%$
- Précision du serrage à l'angle : $\pm 2\%$
- Précision entre 20 % et 100 % du couple nominal : $\pm 2\%$
- Précision sous 20 % du couple nominal : $\pm 4\%$
- Unités de couple : Nm, ft·lb, cm·kg, in·lb
- Modes de mesure : Crête et suiveur

- Sens de serrage : À droite et à gauche
- Modes de fonctionnement : Serrage et desserrage
- Affichage : Écran intégré
- Alertes : Visuelles et sonores
- Mise à zéro : Automatique au démarrage
- Alimentation : 2 piles AA LR6 fournies
- Résistance de la poignée : Hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole
- Étalonnage : Certificat d'étalonnage à trois points
- Vérification : Constat de vérification conforme à la norme NF EN ISO 6789-1
- Traçabilité : Clé numérotée individuellement
- Livraison : Coffret de rangement et piles inclus
- Applications : Maintenance automobile et industrielle