Câble électrique U-1000 R2V - AURELEC - R2V

Référence (SKU) : CFG00652

Réf. fournisseur : R2V

DESCRIPTION

Ce câble électrique est conçu pour l'alimentation des installations électriques industrielles et des bâtiments. Il est constitué d'un conducteur en cuivre nu de forme ronde, avec une isolation en PR (polyéthylène réticulé) et une gaine extérieure épaisse en PVC, assurant une protection adaptée aux environnements exigeants. Selon sa section, le conducteur est massif de classe 1 ou câblé de classe 2, conformément à la norme EN 60228 (IEC 60228). Le câble supporte une température maximale de 90 °C en fonctionnement permanent et de 250 °C en court-circuit pendant 5 secondes maximum. Une version C1 peut être disponible selon la référence, pour répondre à des exigences spécifiques de sécurité incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : câble électrique d'énergie
• Matériau du conducteur : cuivre nu
• Forme du câble : ronde
• Matériau de l'isolation : PR (polyéthylène réticulé)
• Matériau de la gaine : PVC
• Type de conducteur :
• Jusqu'à 4 mm² : massif classe 1 ou câblé classe 2
• À partir de 6 mm² : câblé classe 2
• Norme de classification du conducteur : EN 60228 / IEC 60228
• Température maximale en service continu : 90 °C
• Température maximale en court-circuit : 250 °C pendant 5 secondes maximum
• Utilisation : installations électriques industrielles et bâtiments
• Version résistante au feu : version C1 disponible selon la référence
• Norme mentionnée : NF C 32-321

VARIANTES

Réf.	Nom
AUR00030	Câble Bleu/Rouge R2V 2X1.5MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V2X1.5C50
AUR00031	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune R2V 3G1.5MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V3G1.5C
AUR00032	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune R2V 3G2.5MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V3G2.5C
AUR00033	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune R2V 3G6MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V3G6C50
AUR00034	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir R2V 4G1.5MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V4G1.5C50
AUR00035	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir/Marron R2V 5G1.5MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V5G1.5C50
AUR00036	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir/Marron R2V 5G2.5MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V5G2.5C50
AUR00037	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir/Marron R2V 5G6MM2 X C50 Couronne de 50 ML - AURELEC - R2V5G6C50
AUR00515	Câble Bleu/Rouge R2V 2X1.5MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELEC - R2V2X1.5C100
AUR00516	Câble Bleu/Rouge/Vert-Jaune R2V 3G1.5MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELEC -

	R2V3G1.5C100
AUR00517	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune R2V 3G2.5MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELEC - R2V3G2.5C100
AUR00518	Câble Bleu/Rouge/Vert-Jaune R2V 3G6MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELEC - R2V3G6C1
AUR00519	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir R2V 4G1.5MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELEC - R2V4G1.5C100
AUR00520	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir/Marron R2V 5G1.5MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELE - R2V5G1.5C100
AUR00521	Câble Bleu/Rouge/Vert-jaune/Noir/Marron R2V 5G2.5MM2 X C100 Couronne de 100 ML - AURELEC - R2V5G2.5C100