

Ponceuse murale et de plafond Giraffe® rotative - FLEX - 534650



Référence (SKU) : FLE00588

EAN : 4030293284906

Réf. fournisseur : 534650

DESCRIPTION

La tête de ponçage avec le plateau de ponçage innovant s'adapte parfaitement à la surface à poncer et procure, en outre, une sensation de ponçage sensiblement améliorée. Grâce à la grande flexibilité de la Giraffe®, aucune pression inutile ne doit être exercée pour obtenir des résultats optimaux. Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue. Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power. Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre. Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel. Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil. L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière. Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec optimisation du débit volumique sur le tube de guidage avec le système de clipsage FLEX, antistatique en combinaison avec un flexible d'aspiration antistatique. Interrupteur protégé contre la poussière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée 500 W
- Tension 230 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Diamètre du plateau de ponçage 225 mm
- Vitesse de rotation à vide 1100 - 1680 tr/min
- Angle d'inclinaison tête 160 °
- Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds auto-agrippant
- Longueur de câble 5,0 m
- Longueur 1520 mm
- Poids 2,84 kg