Module lumineux LM-RTS - FESTOOL - 578836



Référence (SKU) : FEST3641
EAN : 4014549473085
Réf. fournisseur : 578836

DESCRIPTION

Que la lumière soit : deux modes d'éclairage peuvent être réglés sur le module lumineux : luminosité maximale ou lumière tamiséeManiement simple : le module lumineux se branche très facilement sur votre ponceuse compactePour toutes les ponceuses compactes : convient aux ETS, RTS et DTS, y compris toutes les ponceuses compactes sans filMontage simple : branchement sans outil. Pour une flexibilité maximaleAutonomie longue durée : jusqu'à 2,5 heures d'utilisation continue à luminosité maximale, rechargeable par USB-C® en 80 minutesDémarrage automatique : grâce à la détection des vibrations, le module lumineux sur votre ponceuse s'allume et s'éteint automatiquementPrincipales utilisations :Éclairage ciblé de votre surface pour détecter les aspéritésPonçage contrôlé jusque dans les détails et au niveau des chantsExcellents résultats de travail à l'atelier comme sur le chantier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Source de lumière COB LED (60 LEDs)
- Flux lumineux (niveau 1/2) 50 / 135 lm
- Température de couleur 5 000,00 K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) >80 Ra
- Batterie interne Li-ion 3,7V / 1000 maH
- Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1/2 250 / 150 min
- Durée de recharge 85,00 min
- Courant de charge 630 mA©
- Tension de charge 5,0 V
- Prise de charge USB-C®
- Classe de protection de carter IP 54
- Conditions d'utilisation -10 - 40 °C
- Poids du produit sans accessoires 0,12 kg